



## APC SMT1500C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.44 kVA 1000 W 8 salidas AC

APC SMT1500C, Línea interactiva, 1.44 kVA, 1000 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMT1500C

### Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.44 kVA**

Potencia de salida: **1000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

APC SMT1500C. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1.44 kVA, Potencia de salida: 1000 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 171 mm, Profundidad: 439 mm, Altura: 219 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>1.44 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1000 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>75 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>154 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>127 V</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Índice de aumento de energía: <b>680 J</b>
Tiempo de respuesta: <b>10 ms</b>
Filtro de ruido EMI/RFI: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>45 Db</b>
Funciones de protección de poder: <b>Cortocircuito</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>

Administración basada en web: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Auto-re arranque: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

SmartSlot: **Si**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

Certificación: **REACH**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **171 mm**

Profundidad: **439 mm**

Altura: **219 mm**

Peso: **24.6 kg**

Ancho del paquete: **330 mm**

Largo del paquete: **590 mm**

Alto del paquete: **330 mm**

Peso del paquete: **27.2 kg**

#### Empaquetado de datos

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

CD fuente: **Si**

CD de software: **Si**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/111763/apc-smt1500c-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-144-kva-1000-w-8-salidas-ac>