

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC[®]
Legendary Reliability™

www.mcashop.mx



APC SMT1500RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.44 kVA 1000 W 6 salidas AC

APC SMT1500RM2UC, Línea interactiva, 1.44 kVA, 1000 W, Seno, 75 V, 154 V
SKU: SMT1500RM2UC

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **1.44 kVA**
- Potencia de salida: **1000 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **1.44 kVA**

Potencia de salida: **1000 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **680 J**

Tiempo de respuesta: **10 ms**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **45 Db**

Funciones de protección de poder: **Cortocircuito**

Alarma(s) audibles: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Auto-re arranque: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Conector: **NEMA 5-15P**
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**
Puerto USB: **Si**
Interfaz en serie: **Si**
SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**
Numero de baterías soportadas: **1**
Duración de la batería (máx): **6 Año(s)**
Tiempo de recarga de la batería: **3 h**
Batería hot-swap: **Si**
Prueba de baterías automática: **Si**
Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
Capacidad del rack: **2U**
Longitud de cable: **2.44 m**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Indicadores LED: **Estado**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Certificación: **REACH**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **477 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **26.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **590 mm**

Largo del paquete: **610 mm**

Alto del paquete: **235 mm**

Peso del paquete: **32.1 kg**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111765/apc-smt1500rm2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-144-kva-1000-w-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.