

APC SMT1500RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1.44 kVA 1000 W 6 salidas AC

APC SMT1500RM2UC, Línea interactiva, 1.44 kVA, 1000 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMT1500RM2UC

Información Técnica

Marca: **APC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**
Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**
Topología UPS: **Línea interactiva**
Capacidad de potencia de salida (VA): **1.44 kVA**
Potencia de salida: **1000 W**
Forma de onda: **Seno**

Aspectos destacados

Especificaciones

Puertos e Interfaces	
Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R**	
Conector de alimentación: **NEMA 5-15P**	
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**	
Puerto USB disponible: **Si**	
Interfaz en serie: **Si**	
SmartSlot: **Si**	
Peso y dimensiones	
Ancho: **432 mm**	
Profundidad: **477 mm**	
Altura: **86 mm**	
Peso: **26.5 kg**	
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa: **0 - 40 °C**	
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**	
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**	
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**	
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**	
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**	
Empaquetado de datos	
Ancho del paquete: **590 mm**	
Largo del paquete: **610 mm**	
Alto del paquete: **235 mm**	

Peso del paquete: **32.1 kg**	
Certificados	
Certificados de cumplimiento: **RoHS**	
Certificación: **REACH**	
Batería	
Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**	
Cantidad de baterías soportadas: **1**	
Duración máxima de la batería: **6 Año(s)**	
Tiempo de recarga de la batería: **3 h**	
Batería hot-swap: **Si**	
Prueba de baterías automática: **Si**	
Arranque en frío: **Si**	
Diseño	
Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**	
Capacidad del rack: **2U**	
Longitud de cable: **2.44 m**	
Color del producto: **Negro**	
Tipo de visualizador: **LCD**	
Indicadores LED: **Estado**	
Características	
Topología UPS: **Línea interactiva**	
Capacidad de potencia de salida (VA): **1.44 kVA**	
Potencia de salida: **1000 W**	
Forma de onda: **Seno**	
Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**	
Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**	
Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**	
Voltaje de operación de salida (min): **110 V**	
Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**	
Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**	
Índice de aumento de energía: **680 J**	
Tiempo de respuesta: **10 ms**	
Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**	
Nivel de ruido: **45 Db**	
Funciones de protección eléctrica: **Cortocircuito**	
Alarma(s) audibles: **Si**	
Administración basada en web: **Si**	
Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**	
Auto-re arranque: **Si**	
Sustentabilidad	
Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**	

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.