

APC SMT2200C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.2 kVA 1980 W 10 salidas AC

APC SMT2200C, Línea interactiva, 2.2 kVA, 1980 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMT2200C

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 75 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA

Potencia de salida: 1980 W Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA

Potencia de salida: 1980 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 75 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 110 V Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Regulación automática de voltaje (AVR): Si

Índice de aumento de energía: 530 J

Apagado de emergencia: Si

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%

Nivel de ruido: 45 Db

Protección de sobrecarga: No

Alarma(s) audibles: Si

Administración basada en web: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Auto-re arranque: Si

Compensación de tensión por temperatura: Si

Puertos e Interfaces



Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R

Conector: NEMA 5-20P

Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Interfaz en serie: Si

Tipo de serie de interfaz: RS-232 Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

SmartSlot: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Numero de baterías soportadas: 1

Duración de la batería (máx): 5 Año(s)

Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Diseño

Factor de forma: Tower Longitud de cable: 1.83 m

Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificación: CSA, FCC, UL

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 196 mm

Profundidad: 544 mm

Altura: 432 mm

Peso: 50.9 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 381 mm

Largo del paquete: 762 mm

Alto del paquete: 559 mm

Peso del paquete: 60.9 kg

Datos de logística

Cantidad por tarima: 9 pieza(s)

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/111767/apc-smt2200c-sistema-de-a limentacion-in interrumpida-ups-linea-interactiva-22-kva-1980-w-10-salidas-accolor-in interactiva-22-kva-1980-w-10-salidas-accolor-in intera$

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.