

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC[®]
Legendary Reliability™

www.mcashop.mx



APC SMT2200C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.2 kVA 1980 W 10 salidas AC

APC SMT2200C, Línea interactiva, 2.2 kVA, 1980 W, Seno, 75 V, 154 V
SKU: SMT2200C

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Línea interactiva**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**
- Potencia de salida: **1980 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**
- Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1980 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **110 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Regulación automática de voltaje (AVR): **Si**

Índice de aumento de energía: **530 J**

Apagado de emergencia: **Si**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **5%**

Nivel de ruido: **45 Db**

Protección de sobrecarga: **No**

Alarma(s) audibles: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**

Auto-re arranque: **Si**

Compensación de tensión por temperatura: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R, NEMA 5–20R**

Conector: **NEMA 5-20P**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RS-232**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificación: **CSA, FCC, UL**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **196 mm**

Profundidad: **544 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **50.9 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **381 mm**

Largo del paquete: **762 mm**

Alto del paquete: **559 mm**

Peso del paquete: **60.9 kg**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **9 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111767/apc-smt2200c-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-22-kva-1980-w-10-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.