



## APC SMT2200C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.2 kVA 1980 W 10 salidas AC

APC SMT2200C, Línea interactiva, 2.2 kVA, 1980 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMT2200C

### Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1980 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

APC SMT2200C. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA, Potencia de salida: 1980 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 196 mm, Profundidad: 544 mm, Altura: 432 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>2.2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1980 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>75 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>154 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>127 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Índice de aumento de energía: <b>530 J</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: <b>5%</b>
Nivel de ruido: <b>45 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>No</b>

Alarma(s) audibles: **Si**Administración basada en web: **Si**Modos de alarma audibles: **Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga**Auto-re arranque: **Si**Compensación de tensión por temperatura: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20R**Conector: **NEMA 5-20P**Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RS-232**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**SmartSlot: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Numero de baterías soportadas: **1**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **3 h**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si****Diseño**Factor de forma: **Tower**Longitud de cable: **1.83 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si**Certificación: **CSA, FCC, UL****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **196 mm**

Profundidad: **544 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **50.9 kg**

Ancho del paquete: **381 mm**

Largo del paquete: **762 mm**

Alto del paquete: **559 mm**

Peso del paquete: **60.9 kg**

#### Datos de logística

Cantidad por tarima: **9 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111767/apc-smt2200c-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-22-kva-1980-w-10-salidas-ac>