



## APC SMT3000C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.88 kVA 2700 W 10 salidas AC

APC SMT3000C, Línea interactiva, 2.88 kVA, 2700 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMT3000C

### Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.88 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

APC SMT3000C. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2.88 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx.): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 196 mm, Profundidad: 544 mm, Altura: 432 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>2.88 kVA</b>
Potencia de salida: <b>2700 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>75 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>154 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>530 J</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: <b>5%</b>
Nivel de ruido: <b>45 Db</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Modos de alarma audibles: <b>Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja</b>
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20R**

Conector: **NEMA L5-30P**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

SmartSlot: **Si**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Cartucho para batería de repuesto: **RBC55**

#### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Certificación: **CSA, FCC, UL, REACH, PEP, EOLI**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

#### Detalles técnicos

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **196 mm**

Profundidad: **544 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **52.7 kg**

Ancho del paquete: **381 mm**

Largo del paquete: **762 mm**

Alto del paquete: **559 mm**

Peso del paquete: **60.9 kg**

Empaquetado de datos

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

CD fuente: **Si**

CD de software: **Si**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **9 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/111773/apc-smt3000c-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-288-kva-2700-w-10-salidas-ac>