



# APC SMT3000C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.88 kVA 2700 W 10 salidas AC

APC SMT3000C, Línea interactiva, 2.88 kVA, 2700 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMT3000C

### Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 75 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 2.88 kVA

Potencia de salida: 2700 W Topología UPS: Línea interactiva

## Aspectos destacados

### **Especificaciones**

#### Características

Topología UPS: Línea interactiva

Capacidad de potencia de salida (VA): 2.88 kVA

Potencia de salida: 2700 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 75 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz Índice de aumento de energía: 530 J

Apagado de emergencia: Si

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%

Nivel de ruido: 45 Db Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R

Conector: NEMA L5-30P

Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

SmartSlot: Si



**Batería** 

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Numero de baterías soportadas: 1

Duración de la batería (máx): 5 Año(s)

Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Cartucho para batería de repuesto: RBC55

Diseño

Factor de forma: Tower

Longitud de cable: 1.83 m

Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: CSA, FCC, UL, REACH, PEP, EOLI

Contenido del empaque

Cables incluidos: RS-232, Cable USB

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 196 mm

Profundidad: 544 mm

Altura: 432 mm

Peso: 52.7 kg

Empaquetado de datos

CD fuente: Si

CD de software: Si

Ancho del paquete: 381 mm

Largo del paquete: 762 mm

Alto del paquete: 559 mm

Peso del paquete: 60.9 kg

Datos de logística

Cantidad por tarima: 9 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/111773/apc-smt3000c-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-288-kva-2700-w-10-salidas-ac

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.