



APC SMT3000C sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.88 kVA 2700 W 10 salidas AC

APC SMT3000C, Línea interactiva, 2.88 kVA, 2700 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMT3000C

Información Técnica

Marca: **APC**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.88 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 2.88 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 75 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 154 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (máx): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 530 J
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Nivel de ruido: 45 Db
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R
Conector: NEMA L5-30P
Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC
Puerto USB: Si
Puertos USB 2.0: 1
SmartSlot: Si

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Cartucho para batería de repuesto: **RBC55**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA, FCC, UL, REACH, PEP, EOLI**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **196 mm**

Profundidad: **544 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **52.7 kg**

Empaquetado de datos

CD fuente: **Si**

CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **381 mm**

Largo del paquete: **762 mm**

Alto del paquete: **559 mm**

Peso del paquete: **60.9 kg**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **9 pieza(s)**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/111773/apc-smt3000c-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-288-kva-2700-w-10-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.