



## APC SMT3000RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.88 kVA 2700 W 8 salidas AC

APC SMT3000RM2UC, Línea interactiva, 2.88 kVA, 2700 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMT3000RM2UC

### Información Técnica

Marca: **APC**

Topología UPS: **Línea interactiva**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.88 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **75 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **154 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Línea interactiva</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>2.88 kVA</b>
Potencia de salida: <b>2700 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>75 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>154 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>127 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación automática de voltaje (AVR): <b>Si</b>
Índice de aumento de energía: <b>459 J</b>
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: <b>5%</b>
Nivel de ruido: <b>55 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Auto-re arranque: <b>Si</b>
Compensación de tensión por temperatura: <b>Si</b>
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20R**

Conector: **NEMA L5-30P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

SmartSlot: **Si**

### **Batería**

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

### **Diseño**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.44 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

### **Certificados**

Certificación: **FCC, CSA, UL**

### **Contenido del empaque**

Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

### **Sustentabilidad**

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

### **Peso y dimensiones**

Ancho: **480 mm**

Profundidad: **683 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **44.3 kg**

### **Empaquetado de datos**

Tornillos incluidos: **Si**

CD fuente: **Si**

CD de software: <b>Si</b>
Ancho del paquete: <b>600 mm</b>
Largo del paquete: <b>980 mm</b>
Alto del paquete: <b>254 mm</b>
Peso del paquete: <b>51.7 kg</b>
<b>Datos de logística</b>
Cantidad por tarima: <b>8 pieza(s)</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85078000</b>

Link: <https://mcaShop.mx/producto/111775/apc-smt3000m2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-288-kva-2700-w-8-salidas-ac>