



APC SMT3000RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.88 kVA 2700 W 8 salidas AC

APC SMT3000RM2UC, Línea interactiva, 2.88 kVA, 2700 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMT3000RM2UC

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.88 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **75 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SMT3000RM2UC. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2.88 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Duración de la batería (máx.): 5 Año(s), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 480 mm, Profundidad: 683 mm, Altura: 86 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 2.88 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 75 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 459 J
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Nivel de ruido: 55 Db
Protección de sobrecarga: Si
Alarma(s) audibles: Si

Administración basada en web: **Si**Auto-re arranque: **Si**Compensación de tensión por temperatura: **Si****Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-15R, NEMA 5-20R**Conector: **NEMA L5-30P**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**SmartSlot: **Si****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Numero de baterías soportadas: **1**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **3 h**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **2.44 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Estado**Certificación: **FCC, CSA, UL****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR****Peso y dimensiones**

Ancho: **480 mm**Profundidad: **683 mm**Altura: **86 mm**Peso: **44.3 kg**Ancho del paquete: **600 mm**Largo del paquete: **980 mm**Alto del paquete: **254 mm**Peso del paquete: **51.7 kg****Empaquetado de datos**Tornillos incluidos: **Si**Cables incluidos: **RS-232, Cable USB**Guía de instalación rápida: **Si**CD fuente: **Si**CD de software: **Si****Datos de logística**Cantidad por tarima: **8 pieza(s)**Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**Link: <https://mcashop.mx/producto/111775/apc-smt3000rm2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-288-kva-2700-w-8-salidas-ac>