



APC SMT3000RM2UC sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 2.88 kVA 2700 W 8 salidas AC

APC SMT3000RM2UC, Línea interactiva, 2.88 kVA, 2700 W, Seno, 75 V, 154 V

SKU: SMT3000RM2UC

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Voltaje de entrada de operación (min): 75 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 2.88 kVA

Potencia de salida: 2700 W Topología UPS: Línea interactiva

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 2.88 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 75 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 154 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 459 J
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Nivel de ruido: 55 Db
Protección de sobrecarga: Si
Alarma(s) audibles: Si
Administración basada en web: Si
Auto-re arranque: Si
Compensación de tensión por temperatura: Si
Puertos e Interfaces



Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R

Conector: NEMA L5-30P

Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

SmartSlot: Si

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Numero de baterías soportadas: 1 Duración de la batería (máx): 5 Año(s)

Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Batería hot-swap: Si

Prueba de baterías automática: Si

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor

Capacidad del rack: 2U Longitud de cable: 2.44 m Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Estado

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificación: FCC, CSA, UL

Contenido del empaque

Cables incluidos: RS-232, Cable USB

Guía de instalación rápida: Si

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 480 mm Profundidad: 683 mm

Altura: 86 mm Peso: 44.3 kg

Empaquetado de datos

Tornillos incluidos: Si

CD fuente: Si

CD de software: Si Ancho del paquete: 600 mm Largo del paquete: 980 mm Alto del paquete: 254 mm Peso del paquete: 51.7 kg Datos de logística Cantidad por tarima: 8 pieza(s) Código de Sistema de Armonización (SA): 85078000

 $\textbf{Link: https://mcashop.mx/producto/111775/apc-smt3000rm2uc-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-288-kva-2700-w-8-salidas-acceptable acceptable accept$