



APC SMX2200RMLV2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2.2 kVA 1980 W

APC SMX2200RMLV2U, 2.2 kVA, 1980 W, 70 V, 153 V, 50/60 Hz, 100 V

SKU: SMX2200RMLV2U

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1980 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **70 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SMX2200RMLV2U. Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA, Potencia de salida: 1980 W, Voltaje de entrada de operación (min): 70 V. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 7 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 26 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 431 mm, Profundidad: 667 mm, Altura: 85 mm. Interfaz: RJ45/USB, Tipo de conexión de entrada: NEMA L5-30P, Voltaje nominal de salida: 120 V

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA
Potencia de salida: 1980 W
Voltaje de entrada de operación (min): 70 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 153 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 100 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 127 V
Índice de aumento de energía: 540 J
Tiempo de respuesta: 2 ms
Eficiencia: 97.6%
Apagado de emergencia: Si
Nivel de ruido: 55 Db
Protección de sobrecarga: Si
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0: 1
Cantidad de puerto serial: 1
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

BateríaTecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**Tiempo típico de respaldo a media carga: **26 min**Tiempo de recarga de la batería: **3 h**Batería hot-swap: **Si****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **2.44 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Reemplazo de batería**Certificación: **NOM, TUV, UL, FCC****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **431 mm**Profundidad: **667 mm**Altura: **85 mm**Peso: **38.5 kg**Peso del paquete: **45.4 kg****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000****Otras características**Interfaz: **RJ45/USB**Tipo de conexión de entrada: **NEMA L5-30P**Voltaje nominal de salida: **120 V**Voltaje nominal de entrada: **120 V**Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **596 x 869 x 243 mm**Link: <https://mcashop.mx/producto/111785/apc-smx2200rmlv2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-22-kva-1980-w>