



APC SMX2200RMLV2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2.2 kVA 1980 W

APC SMX2200RMLV2U, 2.2 kVA, 1980 W, 70 V, 153 V, 50/60 Hz, 100 V

SKU: SMX2200RMLV2U

Información Técnica

Marca: **APC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Potencia de salida: **1980 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **153 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **70 V**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1980 W**

Voltaje de entrada de operación (min): **70 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **153 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **100 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **127 V**

Índice de aumento de energía: **540 J**

Tiempo de respuesta: **2 ms**

Eficiencia: **97.6%**

Apagado de emergencia: **Si**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **26 min**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **2.44 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Reemplazo de batería**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **NOM, TUV, UL, FCC**

Peso y dimensiones

Ancho: **431 mm**

Profundidad: **667 mm**

Altura: **85 mm**

Peso: **38.5 kg**

Empaque de datos

Peso del paquete: **45.4 kg**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000**

Otras características

Interfaz: **RJ45/USB**

Tipo de conexión de entrada: **NEMA L5-30P**

Voltaje nominal de salida: **120 V**

Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **596 x 869 x 243 mm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111785/apc-smx2200rmhv2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-22-kva-1980-w>