



APC SMX2200RMLV2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 2.2 kVA 1980 W

APC SMX2200RMLV2U, 2.2 kVA, 1980 W, 70 V, 153 V, 50/60 Hz, 100 V

SKU: SMX2200RMLV2U

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1980 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **70 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **153 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1980 W**

Voltaje de operación de entrada (min): **70 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **153 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **100 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **127 V**

Índice de aumento de energía: **540 J**

Tiempo de respuesta: **2 ms**

Eficiencia %: **97.6%**

Apagado de emergencia: **Si**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **7 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **26 min**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

DiseñoFactor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **2.44 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Reemplazo de batería****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Certificación: **NOM, TUV, UL, FCC****Peso y dimensiones**Ancho: **431 mm**Profundidad: **667 mm**Altura: **85 mm**Peso: **38.5 kg****Empaquetado de datos**Peso del paquete: **45.4 kg****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85078000****Otras características**Interfaz de comunicación: **RJ45/USB**Tipo de conexión de entrada: **NEMA L5-30P**Voltaje nominal de salida: **120 V**Voltaje nominal de entrada: **120 V**Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **596 x 869 x 243 mm**Link: <https://mcahop.mx/producto/111785/apc-smx2200rmlv2u-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-22-kva-1980-w>