



APC SMX3000LV sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 3 kVA 2700 W 10 salidas AC

APC SMX3000LV, 3 kVA, 2700 W, Seno, 70 V, 153 V, 50/60 Hz

SKU: SMX3000LV

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 70 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 153 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2700 W

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2700 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 70 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 153 V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz Índice de aumento de energía: 540 J

Eficiencia: 97.5%

Apagado de emergencia: Si

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%

Nivel de ruido: 55 Db Alarma(s) audibles: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-30R

Conector: NEMA L5-30P

Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Numero de baterías soportadas: 1 Tiempo de recarga de la batería: 3 h

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 2U

Longitud de cable: 2.44 m

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: BSMI, CSA, EN 50091-2, EN 55022 Class A, FCC Part 15 Class A, NOM, TUV, UL 1778, VCCI Class A REACH UL 1449

Peso y dimensiones

Ancho: 178 mm

Profundidad: 483 mm

Altura: **432 mm**Peso: **38.6 kg**

Otras características

Voltaje nominal de salida: 120 V

Voltaje nominal de entrada: 120 V

Tipo de conexión de salida: 6 x NEMA 5-15R & 3 x NEMA 5-20R & 1 x NEMA L5-30R

Link: https://mcashop.mx/producto/111787/apc-smx3000lv-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-3-kva-2700-w-10-salidas-ac