

APC SMX3000LV sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 3 kVA 2700 W 10 salidas AC

APC SMX3000LV, 3 kVA, 2700 W, Seno, 70 V, 153 V, 50/60 Hz

SKU: SMX3000LV

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **70 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SMX3000LV. Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W, Forma de onda: Seno. Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-30R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 3 h. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Ancho: 178 mm, Profundidad: 483 mm, Altura: 432 mm

Especificaciones

Características
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 70 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 153 V
Frecuencia de entrada: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 540 J
Eficiencia: 97.5%
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 5%
Nivel de ruido: 55 Db
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-15R, NEMA 5-20R, NEMA L5-30R
Conector: NEMA L5-30P
Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: **1****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Numero de baterías soportadas: **1**Tiempo de recarga de la batería: **3 h****Diseño**Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**Capacidad del rack: **2U**Longitud de cable: **2.44 m**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Si**Certificación: **BSMI, CSA, EN 50091-2, EN 55022 Class A, FCC Part 15 Class A, NOM, TUV, UL 1778, VCCI Class A REACH UL 1449****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **178 mm**Profundidad: **483 mm**Altura: **432 mm**Peso: **38.6 kg****Otras características**Voltaje nominal de salida: **120 V**Voltaje nominal de entrada: **120 V**Tipo de conexión de salida: **6 x NEMA 5-15R & 3 x NEMA 5-20R & 1 x NEMA L5-30R**Link: <https://mcashop.mx/producto/111787/apc-smx3000lv-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-3-kva-2700-w-10-salidas-ac>