



StarTech.com Adaptador Convertidor de Audio Digital Coaxial SPDIF o Toslink Óptico a RCA Estéreo Analógico, 32, 44.1, 48, 96 KHz, 5 V, 0.5 W, 100 - 240 V, 42 mm, 52 mm

StarTech.com Adaptador Convertidor de Audio Digital Coaxial SPDIF o Toslink Óptico a RCA Estéreo Analógico, 32, 44.1, 48, 96 KHz, 5 V, 0.5 W, 100 - 240 V, 42 mm, 52 mm

SKU: SPDIF2AA

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**
 Audio digital, entrada óptica: **1**
 Entrada digital coaxial: **1**
 Salida de audio (L,R): **1**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Convertidor de Audio Digital Coaxial SPDIF o Toslink Óptico a RCA Estéreo Analógico. Frecuencias de muestreo: 32, 44.1, 48, 96 KHz. Voltaje de operación: 5 V, Consumo energético: 0.5 W, Voltaje de entrada: 100 - 240 V. Ancho: 42 mm, Profundidad: 52 mm, Altura: 27 mm. Ancho del paquete: 120 mm, Largo del paquete: 170 mm, Alto del paquete: 58 mm

Especificaciones

Entradas
Audio digital, entrada óptica: 1
Entrada digital coaxial: 1
Frecuencias de muestreo: 32, 44.1, 48, 96 KHz
Salidas
Salida de audio (L,R): 1
Detalles técnicos
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Acero
Certificación: CE, FCC
Control de energía
Voltaje de operación: 5 V
Adaptador de energía externo: Si
Consumo energético: 0.5 W
Voltaje de entrada: 100 - 240 V
Peso y dimensiones
Ancho: 42 mm
Profundidad: 52 mm
Altura: 27 mm
Peso: 72 g

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 80 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%****Empaquetado de datos**Cantidad: **1**Ancho del paquete: **120 mm**Largo del paquete: **170 mm**Alto del paquete: **58 mm**Peso del paquete: **368 g****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111806/startechcom-adaptador-convertidor-de-audio-digital-coaxial-spdif-o-toslink-optico-a-rca-estereo-analogico-32-441-48-96-khz-5-v-05-w-100-240-v-42-mm-52-mm>