

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC[®]
Legendary Reliability™

www.mcashop.mx



APC SRT10KRMTF sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) 10 kVA 6 salidas AC

APC SRT10KRMTF, 10 kVA, 200 V, 240 V, 45/65 Hz, 120 V, 240 V

SKU: SRT10KRMTF

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**
- Voltaje de operación de entrada (min): **200 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **240 V**
- Frecuencia de entrada: **45/65 Hz**
- Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

SRT10KRMTF Características

APC Smart-UPS SRT 10kVA 4U RM Step-Down Transformer

Apto para montaje en rack

Las unidades se instalan de manera conveniente y fácil en racks o gabinetes de 19", y ocupan sólo una U de espacio en el rack. Brinda energía a donde más se necesite dentro de los racks.

Transformador para reducción, incremento o aislación

Transformador reductor colocado contra la corriente del sistema de UPS para evitar torrentes de corriente de entrada y la saturación, y así evitar la necesidad de un transformador sobredimensionado.

Accesorios de Smart-UPS Características y beneficios

Distribución de productos

Antigua and Barbuda , Anguilla , Netherlands Antilles , Argentina , Aruba , Barbados , Bermuda , Bolivia , Brazil , Bahamas , Belize , Canada , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , Dominican Republic , Ecuador , Falkland Islands , Grenada , Guatemala , Guyana , Honduras , Haiti , Jamaica , Saint Kitts And Nevis , Cayman Islands , Saint Lucia , Mexico , Nicaragua , Panama , Peru , Puerto Rico , Paraguay , El Salvador , Trinidad and Tobago , United States , Uruguay , Saint Vincent And The Grenadines , Venezuela , U.S. Virgin Islands

Especificaciones

Características

Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**

Voltaje de operación de entrada (min): **200 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **240 V**

Frecuencia de entrada: **45/65 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx): **240 V**

Máxima corriente: **60 A**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L14-30R, NEMA L5-20R**

Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CE, CSA, UL Listed**

Peso y dimensiones

Ancho: **432 mm**

Profundidad: **749 mm**

Altura: **174 mm**

Peso: **99.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **600 mm**

Largo del paquete: **1000 mm**

Alto del paquete: **406 mm**

Peso del paquete: **124.7 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111900/apc-srt10krmtf-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-10-kva-6-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.