



## APC SRT2200XLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2.2 kVA 1800 W 7 salidas AC

APC SRT2200XLA, Doble conversión (en línea), 2.2 kVA, 1800 W, Seno, 120 V, 120 V

SKU: SRT2200XLA

### Información Técnica

Marca: **APC**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>2.2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1800 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de operación de entrada (min): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de entrada (máx): <b>120 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40 - 70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>340 J</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>55 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Modos de alarma audibles: <b>Reemplazo de batería</b>
Auto-re arranque: <b>Si</b>

### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-20R**

Conector: **NEMA 5-20P**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

SmartSlot: **Si**

### Batería

Capacidad de la batería: **306 VAh**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **1.83 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado, Reemplazo de batería**

Grado de protección IP: **IP20**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778**

### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**

Guía de instalación rápida: **Si**

### Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

### Peso y dimensiones

Ancho: **85 mm**

Profundidad: **584 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **25 kg**

**Empaquetado de datos**soporte: **Si**Tarjeta de garantía: **Si**CD de software: **Si**Ancho del paquete: **599 mm**Largo del paquete: **810 mm**Alto del paquete: **246 mm**Peso del paquete: **30.8 kg**Tipo de empaque: **Caja****Datos de logística**Cantidad por tarima: **12 pieza(s)**Link: <https://mcaishop.mx/producto/111904/apc-srt2200xla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-22-kva-1800-w-7-salidas-ac>