



## APC SRT2200XLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2.2 kVA 1800 W 7 salidas AC

APC SRT2200XLA, Doble conversión (en línea), 2.2 kVA, 1800 W, Seno, 120 V, 120 V

SKU: SRT2200XLA

### Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

APC SRT2200XLA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2.2 kVA, Potencia de salida: 1800 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-20R, Conector: NEMA 5-20P, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Capacidad de la batería: 306 VAh, Duración de la batería (máx): 5 Año(s). Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.83 m. Ancho: 85 mm, Profundidad: 584 mm, Altura: 432 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>2.2 kVA</b>
Potencia de salida: <b>1800 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>120 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>120 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40 - 70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>120 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>120 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>340 J</b>
Factor de cima: <b>3:1</b>
Apagado de emergencia: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>55 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>

Funciones de protección de poder: <b>Sobrecarga</b>
Alarma(s) audibles: <b>Si</b>
Administración basada en web: <b>Si</b>
Modos de alarma audibles: <b>Reemplazo de batería</b>
Auto-re arranque: <b>Si</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Tipo de salida AC: <b>NEMA 5-20R, NEMA L5-20R</b>
Conector: <b>NEMA 5-20P</b>
Cantidad de salidas AC: <b>7 salidas AC</b>
Puerto USB: <b>Si</b>
Interfaz en serie: <b>Si</b>
Tipo de serie de interfaz: <b>RJ-45</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>2</b>
SmartSlot: <b>Si</b>
<b>Batería</b>
Capacidad de la batería: <b>306 VAh</b>
Duración de la batería (máx): <b>5 Año(s)</b>
Batería hot-swap: <b>Si</b>
Prueba de baterías automática: <b>Si</b>
Arranque en frío: <b>Si</b>
<b>Diseño</b>
Factor de forma: <b>Tower</b>
Longitud de cable: <b>1.83 m</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Tipo de visualizador: <b>LCD</b>
Indicadores LED: <b>Estado, Reemplazo de batería</b>
Código IP (International Protection): <b>IP20</b>
Certificación: <b>CSA C22.2 No.107.3-05, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 40 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-15 - 45 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>0 - 95%</b>
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: <b>0 - 95%</b>
Altitud de funcionamiento: <b>0 - 3000 m</b>
Altitud no operativa: <b>0 - 15000 m</b>

**Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **85 mm**Profundidad: **584 mm**Altura: **432 mm**Peso: **25 kg**Ancho del paquete: **599 mm**Largo del paquete: **810 mm**Alto del paquete: **246 mm**Peso del paquete: **30.8 kg**Tipo de empaque: **Caja****Empaquetado de datos**soporte: **Si**Cables incluidos: **Cable USB**Guía de instalación rápida: **Si**Tarjeta de garantía: **Si**CD de software: **Si****Datos de logística**Cantidad por tarima: **12 pieza(s)**Link: <https://mcashop.mx/producto/111904/apc-srt2200xla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-22-kva-1800-w-7-salidas-ac>