

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

APC[®]
Legendary Reliability™

www.mcashop.mx



APC SRT2200XLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2.2 kVA 1800 W 7 salidas AC

APC SRT2200XLA, Doble conversión (en línea), 2.2 kVA, 1800 W, Seno, 120 V, 120 V
SKU: SRT2200XLA

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**
- Potencia de salida: **1800 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**
- Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**
Potencia de salida: **1800 W**
Forma de onda: **Seno**
Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**
Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**
Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
Voltaje de operación de salida (min): **120 V**
Voltaje de operación de salida (máx): **120 V**
Frecuencia de salida: **50/60 Hz**
Índice de aumento de energía: **340 J**
Factor de cima: **3:1**
Apagado de emergencia: **Si**
Nivel de ruido: **55 Db**
Protección de sobrecarga: **Si**
Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**
Alarma(s) audibles: **Si**
Administración basada en web: **Si**
Modos de alarma audibles: **Reemplazo de batería**
Auto-re arranque: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-20R**
Conector: **NEMA 5-20P**
Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**
Puerto USB: **Si**
Interfaz en serie: **Si**
Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**
Puertos Ethernet (RJ-45): **2**
SmartSlot: **Si**

Batería

Capacidad de la batería: **306 VAh**
Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Batería hot-swap: **Si**
Prueba de baterías automática: **Si**
Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**
Longitud de cable: **1.83 m**
Color del producto: **Negro**
Tipo de visualizador: **LCD**
Indicadores LED: **Estado, Reemplazo de batería**
Grado de protección IP: **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**
Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**
Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Cable USB**
Guía de instalación rápida: **Si**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **85 mm**
Profundidad: **584 mm**
Altura: **432 mm**
Peso: **25 kg**

Empaquetado de datos

soporte: **Si**

Tarjeta de garantía: **Si**

CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **599 mm**

Largo del paquete: **810 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **30.8 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **12 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111904/apc-srt2200xla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-22-kva-1800-w-7-salidas-ac>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.