



## APC SRT2200XLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2.2 kVA 1800 W 7 salidas AC

APC SRT2200XLA, Doble conversión (en línea), 2.2 kVA, 1800 W, Seno, 120 V, 120 V

SKU: SRT2200XLA

### Información Técnica

Marca: **APC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Potencia de salida: **1800 W**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **120 V**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Forma de onda: **Seno**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **2.2 kVA**

Potencia de salida: **1800 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **120 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Voltaje de operación de salida (min): **120 V**

Voltaje de operación de salida (máx.): **120 V**

Frecuencia de salida: **50/60 Hz**

Índice de aumento de energía: **340 J**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Nivel de ruido: **55 Db**

Protección de sobrecarga: **Si**

Funciones de protección de poder: **Sobrecarga**

Alarma(s) audibles: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Modos de alarma audibles: **Reemplazo de batería**

Auto-re arranque: **Si**

**Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-20R**Conector: **NEMA 5-20P**Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**Puerto USB: **Si**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**SmartSlot: **Si****Batería**Capacidad de la batería: **306 VAh**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Tower**Longitud de cable: **1.83 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Estado, Reemplazo de batería**Código IP (International Protection): **IP20****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778****Contenido del empaque**Cables incluidos: **Cable USB**Guía de instalación rápida: **Si****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR****Peso y dimensiones**Ancho: **85 mm**Profundidad: **584 mm**Altura: **432 mm**Peso: **25 kg**

**Empaquetado de datos**

Tarjeta de garantía: **Si**

CD de software: **Si**

Ancho del paquete: **599 mm**

Largo del paquete: **810 mm**

Alto del paquete: **246 mm**

Peso del paquete: **30.8 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

**Datos de logística**

Cantidad por tarima: **12 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/111904/apc-srt2200xla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-22-kva-1800-w-7-salidas-ac>