



APC SRT3000XLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 8 salidas AC

APC SRT3000XLA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 120 V, 120 V

SKU: SRT3000XLA

Información Técnica

- Marca: **APC**
- Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
- Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**
- Potencia de salida: **2700 W**
- Forma de onda: **Seno**
- Voltaje de operación de entrada (min): **120 V**
- Voltaje de operación de entrada (máx): **120 V**
- Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**
- Factor de forma: **Tower**
- Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 120 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 120 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 340 J
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Nivel de ruido: 55 Db
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de poder: Sobrecarga
Alarma(s) audibles: Si
Administración basada en web: Si
Modos de alarma audibles: Reemplazo de batería
Auto-re arranque: Si

Puertos e InterfacesTipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**Conector: **NEMA 5-30P**Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**Puerto USB: **Si**Interfaz en serie: **Si**Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**Puertos Ethernet (RJ-45): **2****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Capacidad de la batería: **454 VAh**Numero de baterías soportadas: **1**Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**Tiempo de recarga de la batería: **3 h**Batería hot-swap: **Si**Prueba de baterías automática: **Si**Arranque en frío: **Si****Diseño**Factor de forma: **Tower**Longitud de cable: **3.05 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Estado, Reemplazo de batería**Grado de protección IP: **IP20****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Certificados**Certificados de cumplimiento: **RoHS**Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778****Contenido del empaque**Cables incluidos: **Cable USB**Guía de instalación rápida: **Si****Sustentabilidad**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR****Peso y dimensiones**Ancho: **85 mm**Profundidad: **635 mm**

Altura: **432 mm**Peso: **31.3 kg****Empaquetado de datos**soporte: **Si**Tarjeta de garantía: **Si**CD de software: **Si**Ancho del paquete: **599 mm**Largo del paquete: **871 mm**Alto del paquete: **246 mm**Peso del paquete: **36.7 kg**Tipo de empaque: **Caja****Datos de logística**Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**Link: <https://mcaishop.mx/producto/111906/apc-srt3000xla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-8-salidas-ac>