



APC SRT3000XLA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2700 W 8 salidas AC

APC SRT3000XLA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 120 V, 120 V

SKU: SRT3000XLA

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **120 V**

Frecuencia de entrada: **40 - 70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Factor de forma: **Tower**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SRT3000XLA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R, Conector: NEMA 5-30P, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 454 VAh, Duración de la batería (máx): 5 Año(s). Factor de forma: Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 3.05 m. Ancho: 85 mm, Profundidad: 635 mm, Altura: 432 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 120 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 120 V
Frecuencia de entrada: 40 - 70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 340 J
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Nivel de ruido: 55 Db
Protección de sobrecarga: Si
Funciones de protección de poder: Sobrecarga

Alarma(s) audibles: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Modos de alarma audibles: **Reemplazo de batería**

Auto-re arranque: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**

Conector: **NEMA 5-30P**

Cantidad de salidas AC: **8 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Interfaz en serie: **Si**

Tipo de serie de interfaz: **RJ-45**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Capacidad de la batería: **454 VAh**

Numero de baterías soportadas: **1**

Duración de la batería (máx): **5 Año(s)**

Tiempo de recarga de la batería: **3 h**

Batería hot-swap: **Si**

Prueba de baterías automática: **Si**

Arranque en frío: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Tower**

Longitud de cable: **3.05 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Estado, Reemplazo de batería**

Código IP (International Protection): **IP20**

Certificación: **CSA C22.2 No.107.3-05, ENERGY STAR (USA), FCC Part 15 Class A, UL 1778**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 45 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **85 mm**Profundidad: **635 mm**Altura: **432 mm**Peso: **31.3 kg**Ancho del paquete: **599 mm**Largo del paquete: **871 mm**Alto del paquete: **246 mm**Peso del paquete: **36.7 kg**Tipo de empaque: **Caja****Empaquetado de datos**soporte: **Si**Cables incluidos: **Cable USB**Guía de instalación rápida: **Si**Tarjeta de garantía: **Si**CD de software: **Si****Datos de logística**Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**Link: <https://mcashop.mx/producto/111906/apc-srt3000xla-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-8-salidas-ac>