



# APC SRT5KXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 5 kVA 4250 W 4 salidas AC

APC SRT5KXLT, Doble conversión (en línea), 5 kVA, 4250 W, Seno, 160 V, 275 V

SKU: SRT5KXLT

### Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro Factor de forma: Compacto

Voltaje de entrada de operación (min): 160 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA

Potencia de salida: 4250 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

### Aspectos destacados

## **Especificaciones**

### Características

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA

Potencia de salida: 4250 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 160 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Índice de aumento de energía: 480 J

Factor de cima: 3:1

Apagado de emergencia: Si

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%

Nivel de ruido: 55 Db Alarma(s) audibles: Si

#### **Puertos e Interfaces**

Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R

Conector: NEMA L6-30P

Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1



Cantidad de puerto serial: 1

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Tiempo de recarga de la batería: 1.50 h

Diseño

Factor de forma: Compacto

Longitud de cable: 3.05 m

Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: CSA, FCC, NOM, UL

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: ENERGY STAR

Peso y dimensiones

Ancho: 130 mm

Profundidad: 719 mm

Altura: 432 mm

Peso: 55.8 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 610 mm

Largo del paquete: 960 mm

Alto del paquete: 330 mm

Peso del paquete: 64.4 kg

Datos de logística

Cantidad por tarima: 6 pieza(s)

Link: https://mcashop.mx/producto/111910/apc-srt5kxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-5-kva-4250-w-4-salidas-ac