



APC SRT5KXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 5 kVA 4250 W 4 salidas AC

APC SRT5KXLT, Doble conversión (en línea), 5 kVA, 4250 W, Seno, 160 V, 275 V

SKU: SRT5KXLT

Información Técnica

Marca: **APC**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **5 kVA**

Potencia de salida: **4250 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **160 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **275 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA
Potencia de salida: 4250 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 160 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 275 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (máx): 240 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 480 J
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Nivel de ruido: 55 Db
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R
Conector: NEMA L6-30P
Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC
Puertos USB 2.0: 1

Cantidad de puerto serial: **1**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **1.50 h**

Diseño

Factor de forma: **Compacto**

Longitud de cable: **3.05 m**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

Altitud no operativa: **0 - 15000 m**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **CSA, FCC, NOM, UL**

Sustentabilidad

Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**

Peso y dimensiones

Ancho: **130 mm**

Profundidad: **719 mm**

Altura: **432 mm**

Peso: **55.8 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **610 mm**

Largo del paquete: **960 mm**

Alto del paquete: **330 mm**

Peso del paquete: **64.4 kg**

Datos de logística

Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/111910/apc-srt5kxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-5-kva-4250-w-4-salidas-ac>