



APC SRT5KXLT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 5 kVA 4250 W 4 salidas AC

APC SRT5KXLT, Doble conversión (en línea), 5 kVA, 4250 W, Seno, 160 V, 275 V

SKU: SRT5KXLT

Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **5 kVA**

Potencia de salida: **4250 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **160 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Factor de forma: **Compacto**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

APC SRT5KXLT. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA, Potencia de salida: 4250 W. Tipo de salida AC: NEMA L6-20R, NEMA L6-30R, Conector: NEMA L6-30P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo de recarga de la batería: 1.50 h. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 3.05 m. Ancho: 130 mm, Profundidad: 719 mm, Altura: 432 mm

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 5 kVA
Potencia de salida: 4250 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 160 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 275 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 480 J
Factor de cima: 3:1
Apagado de emergencia: Si
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: 2%
Nivel de ruido: 55 Db
Alarma(s) audibles: Si
Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA L6-20R, NEMA L6-30R**Conector: **NEMA L6-30P**Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Cantidad de puerto serial: **1**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1****Batería**Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**Tiempo de recarga de la batería: **1.50 h****Diseño**Factor de forma: **Compacto**Longitud de cable: **3.05 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si**Certificación: **CSA, FCC, NOM, UL****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**Altitud no operativa: **0 - 15000 m****Detalles técnicos**Certificados de sustentabilidad: **ENERGY STAR**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **130 mm**Profundidad: **719 mm**Altura: **432 mm**Peso: **55.8 kg**Ancho del paquete: **610 mm**Largo del paquete: **960 mm**Alto del paquete: **330 mm**Peso del paquete: **64.4 kg****Datos de logística**Cantidad por tarima: **6 pieza(s)**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/111910/apc-srt5kxlt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-5-kva-4250-w-4-salidas-ac>