



## APC SRV3KA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2400 W 4 salidas AC

APC SRV3KA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2400 W, Seno, 85 V, 150 V

SKU: SRV3KA

### Información Técnica

Marca: **APC**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2400 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **85 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**

Factor de forma: **Mini Tower**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

APC SRV3KA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2400 W. Tipo de salida AC: NEMA 5–20R, Conector: NEMA 5-50P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Capacidad de la batería: 473 Ah, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.5 m. Ancho: 190 mm, Profundidad: 425 mm, Altura: 336 mm

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>3 kVA</b>
Potencia de salida: <b>2400 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>85 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>150 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>40/70 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>110 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>115 V</b>
Frecuencia de salida: <b>50/60 Hz</b>
Regulación de la frecuencia de salida: <b>3 Hz</b>
Índice de aumento de energía: <b>600 J</b>
Eficiencia: <b>88%</b>
Modo ECO: <b>Si</b>
Nivel de ruido: <b>50 Db</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>

**Puertos e Interfaces**Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R**Conector: **NEMA 5-50P**Cantidad de salidas AC: **4 salidas AC**Puerto USB: **Si**Cantidad de puertos USB 2.0: **1**Puerto - RS-232: **1**SmartSlot: **Si****Batería**Capacidad de la batería: **473 Ah**Tiempo de recarga de la batería: **4 h****Diseño**Factor de forma: **Mini Tower**Longitud de cable: **1.5 m**Color del producto: **Negro**Tipo de visualizador: **LCD**Indicadores LED: **Si**Certificación: **CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Peso y dimensiones**Ancho: **190 mm**Profundidad: **425 mm**Altura: **336 mm**Peso: **26 kg**Ancho del paquete: **465 mm**Largo del paquete: **325 mm**Alto del paquete: **565 mm**Peso del paquete: **28 kg**

## Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Cable de alimentación de entrada**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/111916/apc-srv3ka-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2400-w-4-salidas-ac>