



No Break APC SRV3KA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2400 W, Seno, 85 V, 150 V

APC SRV3KA, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2400 W, Seno, 85 V, 150 V

SKU: SRV3KA

Información Técnica

Marca: APC

Color del producto: Negro Factor de forma: Mini Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 85 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2400 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

APC SRV3KA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2400 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, Conector: NEMA 5-50P, Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC. Capacidad de la batería: 473 Ah, Tiempo de recarga de la batería: 4 h. Factor de forma: Mini Tower, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1.5 m. Ancho: 190 mm, Profundidad: 425 mm, Altura: 336 mm

Especificaciones

_		_
Carac	teris	ticas

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2400 W

Forma de onda: Seno

Voltaje de entrada de operación (min): 85 V

Voltaje de entrada de operación (máx.): 150 V

Frecuencia de entrada: 40/70 Hz

Voltaje de operación de salida (min): 110 V

Voltaje de operación de salida (máx.): 115 V

Frecuencia de salida: 50/60 Hz

Regulación de la frecuencia de salida: 3 Hz

Índice de aumento de energía: 600 J

Eficiencia: 88% Modo ECO: Si

Nivel de ruido: 50 Db

Protección de sobrecarga: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-20R



Conector: NEMA 5-50P

Cantidad de salidas AC: 4 salidas AC

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Puerto - RS-232: 1 SmartSlot: Si

Batería

Capacidad de la batería: 473 Ah Tiempo de recarga de la batería: 4 h

Diseño

Factor de forma: Mini Tower Longitud de cable: 1.5 m

Color del producto: Negro Tipo de visualizador: LCD Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95% Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m

Certificados

Certificados de cumplimiento: RoHS

Certificación: CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2

Contenido del empaque

Cables incluidos: Cable de alimentación de entrada

Peso y dimensiones

Ancho: 190 mm Profundidad: 425 mm

Altura: 336 mm

Peso: 26 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 465 mm Largo del paquete: 325 mm Alto del paquete: 565 mm

Peso del paquete: 28 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/111916/no-break-apc-srv3ka-doble-conversion-en-linea-3-kva-2400-w-seno-85-v-150-v