



APC SRV3KRARK sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 3 kVA 2400 W 7 salidas AC

APC SRV3KRARK, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2400 W, Seno, 82 V, 143 V

SKU: SRV3KRARK

Información Técnica

Marca: **APC**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2400 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de operación de entrada (min): **82 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **143 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

SAI en línea de alta calidad con doble conversión diseñado para cubrir necesidades esenciales de protección de energía, incluso en las condiciones eléctricas más ...

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2400 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de operación de entrada (min): 82 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 143 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 110 V
Voltaje de operación de salida (máx): 115 V
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Índice de aumento de energía: 600 J
Eficiencia %: 88%
Factor de cima: 3:1
Nivel de ruido: 50 Db
Alarma(s) audibles: Si
Modos de alarma audibles: Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga
Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R
Conector: NEMA L5-30P

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Puerto USB: **Si**

Puertos USB 2.0: **1**

Puerto RS-232: **1**

SmartSlot: **Si**

Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo de recarga de la batería: **4 h**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **1.5 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Ventilador integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Grado de protección IP: **IP20**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Altitud no operativa: **0 - 15240 m**

Certificados

Certificación: **CE, IEC 62040-1-1, IEC 62040-1-2**

Contenido del empaque

Estante de montaje: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **437 mm**

Profundidad: **632 mm**

Altura: **86 mm**

Peso: **27.6 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **569 mm**

Largo del paquete: **795 mm**

Alto del paquete: **229 mm**

Peso del paquete: **29 kg**

Link: <https://mcahop.mx/producto/111917/apc-srv3krark-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-3-kva-2400-w-7-salidas-ac>