



StarTech.com Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-E de 2 Puertos Gigabit Ethernet RJ45

StarTech.com Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-E de 2 Puertos Gigabit Ethernet RJ45, Interno, Alámbrico, PCI Express, Ethernet, 2000 Mbit/s

SKU: ST1000SPEXD4

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
 Interfaz de host: **PCI Express**
 Interfaz: **Ethernet**
 Rango máximo de transferencia de datos: **2000 Mbit/s**
 Interno: **Si**

Aspectos destacados

StarTech.com Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI Express PCI-E de 2 Puertos Gigabit Ethernet RJ45. Interno. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: PCI Express, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 2000 Mbit/s

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: PCI Express
Interfaz: Ethernet
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2
Versión PCI: 2.0
Red
Rango máximo de transferencia de datos: 2000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseT(X)
Conexión lista LAN: Si
IEEE Auto MDIX: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Soporte Jumbo Frames: Si
Marcos jumbo: 9000
Etiquetado VLAN: Si
Diseño
Interno: Si

Circuito integrado: **Realtek - RTL8111E, Asmedia - ASM1182E**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace**

Certificación: **CE, FCC**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpr**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks**

Sistemas operativos Linux soportados: **Si**

Sistemas operativos de servidor soportados: **Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 70 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **0 - 100 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **18 mm**

Profundidad: **92.6 mm**

Altura: **120 mm**

Peso: **51 g**

Empaquetado de datos

Controladores incluidos: **Si**

Soporte de bajo perfil: **Si**

Ancho del paquete: **170 mm**

Largo del paquete: **143 mm**

Alto del paquete: **30 mm**

Peso del paquete: **142 g**

Contenido del empaque

Manual: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Otras características

Soporte de control de flujo: **Si**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.