



StarTech.com Juego Kit Extensor HDMI por Cable Ethernet UTP Cat5 Cat6 RJ45 Adaptador POC Power over Cable - 70m, 4096 x 2160 Pixeles, Transmisor y receptor AV, 70 m, Alámbrico, Negro

StarTech.com Juego Kit Extensor HDMI por Cable Ethernet UTP Cat5 Cat6 RJ45 Adaptador POC Power over Cable - 70m, 4096 x 2160 Pixeles, Transmisor y receptor AV, 70 m, Alámbrico, Negro

SKU: ST121HDBTE

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tipo: **Transmisor y receptor AV**

Máxima resolución: **4096 x 2160 Pixeles**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Aspectos destacados

StarTech.com Juego Kit Extensor HDMI por Cable Ethernet UTP Cat5 Cat6 RJ45 Adaptador POC Power over Cable - 70m. Tipo: Transmisor y receptor AV, Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles, Tipos de cable soportados: Cat5e, Cat6. Tecnología de conectividad: Alámbrico. Voltaje de entrada AC: 110 - 240 V, Voltaje de operación: 12 V, Corriente de entrada: 0.5 A. Ancho: 67 mm, Profundidad: 80 mm, Altura: 25 mm. Ancho del paquete: 235 mm, Largo del paquete: 156 mm, Alto del paquete: 65 mm

Especificaciones

| |
|--|
| Características |
| Tipo: Transmisor y receptor AV |
| Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles |
| Tipos de cable soportados: Cat5e, Cat6 |
| Distancia de transferencia máxima: 70 m |
| Máxima velocidad de actualización: 60 Hz |
| Sistema de audio: Multicanal |
| Canales de salida de audio: 7.1 canales |
| Indicadores LED: Estado |
| Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p |
| Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1600 (WQXGA), 4096 x 2160 |
| Longitud de cable: 0.1 m |
| Materiales: Aluminio |
| Conexión en cadena: No |
| Tiempo medio entre fallos: 52000 h |
| Color del producto: Negro |
| Certificación: CE, FCC, HDBT, TAA |

Puertos e InterfacesTecnología de conectividad: **Alámbrico**Puertos de entrada RJ-45: **1**Puertos de salida RJ-45: **1**Entrada HDMI: **1**Número de salidas HDMI: **1**Enchufe de entrada de CC: **Si****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **110 - 240 V**Voltaje de operación: **12 V**Corriente de entrada: **0.5 A**Corriente de salida: **1.5 A**Consumo energético: **3 W**Tipo de enchufe: **Tipo M****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 80%****Peso y dimensiones**Ancho: **67 mm**Profundidad: **80 mm**Altura: **25 mm**Peso: **428 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **235 mm**Largo del paquete: **156 mm**Alto del paquete: **65 mm**Peso del paquete: **1.1 kg****Contenido del empaque**Adaptador AC incluido: **Si**Cables incluidos: **LAN (RJ-45)**Tipos de enchufe de alimentación incluido: **AU, EU, NA, UK**Manual: **Si**Soportes de montaje incluidos: **Si**Alambre de puesta a tierra: **Si**

Detalles técnicosSoporte de audio: **Si**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Datos de logística**Largo de la caja principal: **325 mm**Longitud de la caja principal: **411 mm**Alto de la caja principal: **257 mm**Cantidad por caja principal: **12 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/112020/startechcom-juego-kit-extensor-hdmi-por-cable-ethernet-utp-cat5-cat6-rj45-adaptador-poc-power-over-cable-70m-4096-x-2160-pixeles-transmisor-y-receptor-av-70-m-alambrico-negro>