



## StarTech.com Receptor de Video y Audio HDMI IP por Ethernet Gigabit para ST12MHDLAN, 1920 x 1200 Pixeles, Receptor AV, 100 m, Negro

StarTech.com Receptor de Video y Audio HDMI IP por Ethernet Gigabit para ST12MHDLAN, 1920 x 1200 Pixeles, Receptor AV, 100 m, Negro

SKU: ST12MHDLANRX

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tipo: **Receptor AV**

Máxima resolución: **1920 x 1200 Pixeles**

### Aspectos destacados

StarTech.com Receptor de Video y Audio HDMI IP por Ethernet Gigabit para ST12MHDLAN. Tipo: Receptor AV, Máxima resolución: 1920 x 1200 Pixeles, Tipos de cable soportados: Cat5e, Cat6. Voltaje de entrada AC: 100-240 V, Voltaje de operación: 12 V, Corriente de entrada: 0.6 A. Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 97 x 131 x 28 mm, Ancho: 97 mm, Profundidad: 131 mm. Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): 153 x 235 x 65 mm, Ancho del paquete: 235 mm, Largo del paquete: 156 mm. Tipos de enchufe de alimentación incluido: AU, EU, NA, UK

### Especificaciones

<b>Características</b>
Tipo: <b>Receptor AV</b>
Máxima resolución: <b>1920 x 1200 Pixeles</b>
Tipos de cable soportados: <b>Cat5e, Cat6</b>
Distancia de transferencia máxima: <b>100 m</b>
Sistema de audio: <b>Estéreo</b>
Indicadores LED: <b>Enlace, Restablecer</b>
Formato de vídeo soportado: <b>720p, 1080p</b>
Formatos gráficos soportados: <b>1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)</b>
Materiales: <b>Aluminio, Plástico</b>
Montaje en rack: <b>Si</b>
Derivación de HDCP y EDID: <b>Si</b>
Conexión en cadena: <b>Si</b>
Pie de goma: <b>Si</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Certificación: <b>CE, FCC, TAA, REACH</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Wifi: <b>No</b>
Ethernet: <b>Si</b>

Puertos de entrada RJ-45: **1**

Entrada HDMI: **1**

#### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100-240 V**

Voltaje de operación: **12 V**

Corriente de entrada: **0.6 A**

Corriente de salida: **1.5 A**

Adaptador de energía externo: **Si**

Tipo de enchufe: **Tipo M**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 80%**

#### Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **97 x 131 x 28 mm**

Ancho: **97 mm**

Profundidad: **131 mm**

Altura: **28 mm**

Peso: **465 g**

#### Empaquetado de datos

Dimensiones del empaque (ancho x largo x alto): **153 x 235 x 65 mm**

Ancho del paquete: **235 mm**

Largo del paquete: **156 mm**

Alto del paquete: **65 mm**

Peso del paquete: **969 g**

#### Contenido del empaque

Tipos de enchufe de alimentación incluido: **AU, EU, NA, UK**

Manual: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

#### Datos de logística

Largo de la caja principal: **320 mm**

Longitud de la caja principal: **410 mm**

Alto de la caja principal: **264 mm**

Cantidad por caja principal: **12 pieza(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/112082/startechcom-receptor-de-video-y-audio-hdmi-ip-por-ethernet-gigabit-para-st12mhdlan-1920-x-1200-pixeles-receptor-av-100-m-negro>