

StarTech.com Concentrado HUB Industrial USB 2.0 de 4 Puertos con Protección ESD

StarTech.com Concentrado HUB Industrial USB 2.0 de 4 Puertos con Protección ESD, USB 2.0 Type-B, USB 2.0, 480 Mbit/s, Negro, Acero, Corriente

SKU: ST4200USBM

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Interfaz de host: **USB 2.0 Type-B**

Interfaces de concentradores: **USB 2.0**

Cantidad de puertos: **4**

Velocidad de transferencia: **480 Mbit/s**



Aspectos destacados

Grado Industrial | Descargas en el Aire de 8kV | Descarga de Contacto de 4kV? | Fabricado en Metal | Montaje en Superficie | Montaje en Carriles DIN | 480 Mbps

Este concentrador industrial con 4 puertos USB 2.0 y compatible con TAA le ofrece la escalabilidad necesaria en entornos industriales bajo condiciones extremas, así como laboratorios de productos y talleres de reparaciones, salas de conferencias o estaciones de trabajo de oficinas. Gracias a su resistente caja de metal de categoría industrial, está diseñado para cumplir con los requisitos avanzados de conexión de un gran número de dispositivos en entornos de fábricas y oficinas.

Ideal para entornos bajo condiciones extremas

Este concentrador industrial USB ofrece un rendimiento confiable, gracias a su caja de metal, de calidad muy resistente. Compatible con el amplio rango de entrada de un bloque de terminales de 7 a 24V de corriente continua, lo cual le ofrece la flexibilidad de obtener alimentación según se requiera, basada en la capacidad de entrada de alimentación del entorno del usuario.

Ideal para entornos de fábricas, este resistente concentrador también funciona bajo un amplio rango de temperaturas (0°C a 55°C) y ofrece protección contra sobrecargas y descargas electroestáticas (ESD) para cada puerto USB, lo cual evita daños en sus dispositivos conectados.

Conecte más dispositivos USB

Diseñado para un alto número de conexiones, este resistente concentrador USB 2.0 ofrece cuatro puertos de conexión, para la conexión de más dispositivos y periféricos USB.

Sítue el concentrador donde sea necesario

Dadas las versátiles opciones de instalación, es posible instalar el concentrador donde resulte más apropiado dentro de su entorno de uso. Con soportes integrados de montaje, carriles de montaje DIN incluidos y un cable anfitrión USB de 2 metros incluido, podrá instalar de forma segura el concentrador USB 2.0 a la mayoría de las superficies, como una pared, debajo de un escritorio/mesa o un rack.

Funciona con dispositivos USB de generación anterior

El resistente concentrador USB es compatible con el ancho de banda total a 480Mbps de USB 2.0, además de ser retrocompatible con dispositivos USB de generación anterior.

El modelo ST4200USBM está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

The StarTech.com Advantage

- El chasis de metal y las opciones de montaje en superficie o sobre un riel DIN hacen de este producto una solución versátil para usar en la mayoría de los entornos operativos
- La posibilidad de utilizar un conector externo DC asegura una correcta alimentación a los cuatro puertos USB simultáneamente
- 2-años de garantía y soporte técnico gratis de por vida con el respaldo de Startech.com.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Interfaz de host: USB 2.0 Type-B
Interfaces de concentradores: USB 2.0
Puertos USB 2.0: 4
Cantidad de puertos: 4
Puerto bloque de terminales: Si
Características

Velocidad de transferencia: **480 Mbit/s**

Color del producto: **Negro**

Material de la cubierta: **Acero**

Indicadores LED: **Corriente**

Conectar y usar (Plug and Play): **Si**

Certificación: **CE, FCC, TAA, RoHS**

Control de energía

Voltaje de entrada: **7 - 24 V**

Peso y dimensiones

Ancho: **57.3 mm**

Profundidad: **114 mm**

Altura: **26 mm**

Peso: **207 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **210 mm**

Largo del paquete: **146 mm**

Alto del paquete: **40 mm**

Peso del paquete: **400 g**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **USB**

Manual: **Si**

Incluye kit de carriles DIN: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Desempeño

Tiempo medio entre fallos: **193317 h**

Datos de logística

Largo de la caja principal: **447 mm**

Longitud de la caja principal: **527 mm**

Alto de la caja principal: **339 mm**

Cantidad por caja principal: **50 pieza(s)**

Código de Sistema de Armonización (SA): **84719000**

Otras características

Circuito integrado: **Renesas/NEC - μ PD720114**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/112145/startechcom-concentrado-hub-industrial-usb-20-de-4-puertos-con-proteccion-esd>