



## StarTech.com Concentrador HUB Industrial USB 2.0 de 7 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD

StarTech.com Concentrador HUB Industrial USB 2.0 de 7 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD, USB 2.0 Type-B, USB 2.0, 480 Mbit/s, Negro, Acero, CE, FCC, RoHS, REACH, TAA

SKU: ST7200USBM

### Información Técnica

- Marca: **StarTech.com**
- Interfaz de host: **USB 2.0 Type-B**
- Interfaces de concentradores: **USB 2.0**
- Cantidad de puertos: **7**
- Velocidad de transferencia de datos: **480 Mbit/s**
- Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

StarTech.com Concentrador HUB Industrial USB 2.0 de 7 Puertos - Con protección de descargas de 350W & ESD. Interfaz de host: USB 2.0 Type-B, Interfaces de concentradores: USB 2.0. Velocidad de transferencia de datos: 480 Mbit/s, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Voltaje de entrada: 7 - 24 V. Ancho: 61.5 mm, Profundidad: 133 mm, Altura: 36.3 mm. Ancho del paquete: 216 mm, Largo del paquete: 151 mm, Alto del paquete: 51 mm

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Interfaz de host: <b>USB 2.0 Type-B</b>
Interfaces de concentradores: <b>USB 2.0</b>
Cantidad de puertos USB 2.0: <b>7</b>
Cantidad de puertos: <b>7</b>
Puerto bloque de terminales: <b>Si</b>
<b>Características</b>
Velocidad de transferencia de datos: <b>480 Mbit/s</b>
Color del producto: <b>Negro</b>
Material de la cubierta: <b>Acero</b>
Protección de sobrecarga: <b>Si</b>
Indicadores LED: <b>Si</b>
Hot-swap: <b>Si</b>
Conectar y usar (Plug and Play): <b>Si</b>
Certificación: <b>CE, FCC, RoHS, REACH, TAA</b>
<b>Control de energía</b>
Voltaje de entrada: <b>7 - 24 V</b>
<b>Peso y dimensiones</b>

Ancho: <b>61.5 mm</b>
Profundidad: <b>133 mm</b>
Altura: <b>36.3 mm</b>
Peso: <b>283 g</b>
<b>Empaquetado de datos</b>
Ancho del paquete: <b>216 mm</b>
Largo del paquete: <b>151 mm</b>
Alto del paquete: <b>51 mm</b>
Peso del paquete: <b>500 g</b>
<b>Contenido del empaque</b>
Cables incluidos: <b>USB</b>
Manual: <b>Si</b>
Incluye kit de carriles DIN: <b>Si</b>
<b>Condiciones ambientales</b>
Intervalo de temperatura operativa (T-T): <b>0 - 55 °C</b>
Intervalo de temperatura de almacenaje: <b>-20 - 85 °C</b>
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: <b>5 - 95%</b>
<b>Desempeño</b>
Tiempo medio entre fallos: <b>170227 h</b>
<b>Datos de logística</b>
Largo de la caja principal: <b>436 mm</b>
Longitud de la caja principal: <b>514 mm</b>
Alto de la caja principal: <b>264 mm</b>
Cantidad por caja principal: <b>25 pieza(s)</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>84719000</b>
<b>Otras características</b>
Circuito integrado: <b>Terminus - FE2.1</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/112183/startechcom-concentrador-hub-industrial-usb-20-de-7-puertos-con-proteccion-de-descargas-de-350w-esd>