



StarTech.com Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - 5Gbps - Hub de Escritorio

StarTech.com Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - 5Gbps - Hub de Escritorio, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, 5000 Mbit/s, Negro, Plástico, CC

SKU: ST7300USB3B

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B**

Interfaces de concentradores: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A**

Cantidad de puertos: **7**

Velocidad de transferencia de datos: **5000 Mbit/s**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

StarTech.com Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos - 5Gbps - Hub de Escritorio. Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B, Interfaces de concentradores: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A. Velocidad de transferencia de datos: 5000 Mbit/s, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Plástico. Tipo de fuente de alimentación: CC, Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 1.3 A. Ancho: 70 mm, Profundidad: 172 mm, Altura: 23 mm. Ancho del paquete: 148 mm, Largo del paquete: 209 mm, Alto del paquete: 63 mm

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Interfaces de concentradores: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 7
Cantidad de puertos: 7
Enchufe de entrada de CC: Si
Características
Velocidad de transferencia de datos: 5000 Mbit/s
Color del producto: Negro
Material de la cubierta: Plástico
Indicadores LED: Si
Control de energía
Tipo de fuente de alimentación: CC
Voltaje de entrada: 100 - 240 V
Corriente de entrada: 1.3 A
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Voltaje de salida: 12 V
Corriente de salida: 3 A
Tipo de enchufe: Tipo M

Peso y dimensionesAncho: **70 mm**Profundidad: **172 mm**Altura: **23 mm**Peso: **148 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **148 mm**Largo del paquete: **209 mm**Alto del paquete: **63 mm**Peso del paquete: **556 g****Contenido del empaque**Adaptador AC incluido: **Si**Tipos de enchufe de alimentación incluido: **AU, EU, NA, UK**Cables incluidos: **USB**Manual: **Si****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-2 - 52 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 56 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%****Desempeño**Tiempo medio entre fallos: **43977.72 h****Sustentabilidad**Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si****Datos de logística**Largo de la caja principal: **332 mm**Longitud de la caja principal: **432 mm**Alto de la caja principal: **326 mm**Cantidad por caja principal: **20 pieza(s)**Código de Sistema de Armonización (SA): **84719000****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **CE, RoHS****Otras características**Circuito integrado: **VLI - VL812**