



## Tripp Lite SU3000RTXLCD2U SmartOnLine 3000VA 2700 W 120 V UPS de doble conversión - 7 Tomas de corriente, funcionamiento ampliado, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, 2U en rack/Torre

Tripp Lite SU3000RTXLCD2U SmartOnLine 3000VA 2700 W 120 V UPS de doble conversión - 7 Tomas de corriente, funcionamiento ampliado, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, 2U en rack/Torre, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, Seno, 100 V, 127 V

SKU: SU3000RTXLCD2U

### Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Forma de onda: **Seno**

Voltaje de entrada de operación (min): **100 V**

Frecuencia de entrada: **50/60 Hz**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

Tripp Lite SU3000RTXLCD2U SmartOnLine 3000VA 2700 W 120 V UPS de doble conversión - 7 Tomas de corriente, funcionamiento ampliado, opción de tarjeta de red, LCD, USB, DB9, 2U en rack/Torre. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: NEMA 5-20R, NEMA L5-30R, Conector: NEMA L5-30P, Cantidad de salidas AC: 7 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 4.8 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 13.9 min. Factor de forma: Montaje en rack o Montaje en bastidor, Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero. Certificados de cumplimiento: RoHS, Certificación: UL1778 CSA FCC

### Especificaciones

Características
Topología UPS: <b>Doble conversión (en línea)</b>
Capacidad de potencia de salida (VA): <b>3 kVA</b>
Potencia de salida: <b>2700 W</b>
Forma de onda: <b>Seno</b>
Voltaje de entrada de operación (min): <b>100 V</b>
Voltaje de entrada de operación (máx.): <b>127 V</b>
Frecuencia de entrada: <b>50/60 Hz</b>
Voltaje de operación de salida (min): <b>100 V</b>
Voltaje de operación de salida (máx.): <b>127 V</b>
Regulación del voltaje de salida: <b>2%</b>
Máxima corriente: <b>24 A</b>
Índice de aumento de energía: <b>570 J</b>

Número de fases de entrada: **1**

Eficiencia: **99%**

Factor de poder: **0.9**

Factor de cima: **3:1**

Apagado de emergencia: **Si**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Nivel de ruido: **50 Db**

Alarma(s) audibles: **Si**

#### Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **NEMA 5-20R, NEMA L5-30R**

Conector: **NEMA L5-30P**

Cantidad de salidas AC: **7 salidas AC**

#### Batería

Tecnología de batería: **Sealed Lead Acid (VRLA)**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **4.8 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **13.9 min**

Batería hot-swap: **Si**

Arranque en frío: **Si**

#### Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack o Montaje en bastidor**

Material de la cubierta: **Acero**

Capacidad del rack: **2U**

Longitud de cable: **3 m**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3000 m**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Certificación: **UL1778 CSA FCC****Peso y dimensiones**Ancho: **439.4 mm**Profundidad: **647.7 mm**Altura: **86.4 mm**Peso: **32 kg****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **612.1 mm**Largo del paquete: **1003.3 mm**Alto del paquete: **231.1 mm**Peso del paquete: **41.7 kg****Datos de logística**Largo de la caja principal: **612.1 mm**Longitud de la caja principal: **1003.3 mm**Alto de la caja principal: **231.1 mm**Peso de la caja principal: **41.7 kg**Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**País de origen: **China****Otras características**Tipo de batería: **BP72V15-2U, BP72V28RT-3U, BP72V18-2US**Conexiones de salida: **4 x 5-15R & 4 x 5-15/20R & 1 x L5-30R**Voltaje nominal de salida: **120 V**Voltaje nominal de entrada: **120 V**

Link: <https://mcashop.mx/producto/112305/tripp-lite-su3000rtxlcd2u-smartonline-3000va-2700-w-120-v-ups-de-doble-conversion-7-tomas-de-corriente-funcionamiento-ampliado-opcion-de-tarjeta-de-red-lcd-usb-db9-2u-en-racktorre>