



No Break Tripp Lite SUINT3000LCD2U UPS SmartOnline de Doble Conversión de 208V / 230V 3000 VA 2.7kW - 10 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Ranura para Tarjetas, LCD, USB, DB9, 2U, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, 200 V, 240 V, 200 V

Tripp Lite SUINT3000LCD2U UPS SmartOnline de Doble Conversión de 208V / 230V 3000 VA 2.7kW - 10 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Ranura para Tarjetas, LCD, USB, DB9, 2U, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, 200 V, 240 V, 200 V

SKU: SUINT3000LCD2U

Información Técnica

Marca: Tripp Lite

Color del producto: Negro

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Voltaje de entrada de operación (min): 200 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 240 V Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA

Potencia de salida: 2700 W

Topología UPS: Doble conversión (en línea)

Aspectos destacados

Tripp Lite SUINT3000LCD2U UPS SmartOnline de Doble Conversión de 208V / 230V 3000 VA 2.7kW - 10 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Ranura para Tarjetas, LCD, USB, DB9, 2U. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19, Conector: Acoplador C20, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Voltaje de la pila: 72 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 13.5 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificación: CE, ENERGY STAR, FCC Part 15 Category A (EMI), CSA (Canada), EAC, SASO, UL1778

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Voltaje de entrada de operación (min): 200 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 240 V
Voltaje de operación de salida (min): 200 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Regulación de la frecuencia de salida: 50 - 60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 10%
Índice de aumento de energía: 570 J
Número de fases de entrada: 1
Factor de poder: 0.9



Factor de cima: 3:1

Filtro de ruido EMI/RFI: Si

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19

Conector: Acoplador C20

Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC

Cantidad de puertos USB 2.0: 1

Cantidad de puerto serial: 1

Batería

Voltaje de la pila: 72 V

Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5 min

Tiempo típico de respaldo a media carga: 13.5 min

Batería hot-swap: Si

Diseño

Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre

Capacidad del rack: 2U

Color del producto: Negro

Tipo de visualizador: LCD

Indicadores LED: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 95%

Certificados

Certificación: CE, ENERGY STAR, FCC Part 15 Category A (EMI), CSA (Canada), EAC, SASO, UL1778

Peso y dimensiones

Ancho: 437.9 mm

Profundidad: 616 mm

Altura: **87.9 mm**

Peso: 31.2 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 599.9 mm

Largo del paquete: 760 mm

Alto del paquete: 240 mm

Peso del paquete: 39 kg

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

Datos de logística

Largo de la caja principal: 599.9 mm

Longitud de la caja principal: 760 mm

Alto de la caja principal: 240 mm

Peso de la caja principal: 39 kg

Cantidad por caja principal: 1 pieza(s)

Funda principal externa GTN (EAN/UPC): 00037332185631

País de origen: China

Otras características

Número de fases: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/112337/no-break-tripp-lite-suint3000lcd2u-ups-smartonline-de-doble-conversion-de-208v-230v-3000-va-27kw-10-tomacorrientes-autonomia-extendida-ranura-para-tarjetas-lcd-usb-db9-2u-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-200-v-200-v