



No Break Tripp Lite SUINT3000LCD2U UPS SmartOnline de Doble Conversión de 208V / 230V 3000 VA 2.7kW - 10 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Ranura para Tarjetas, LCD, USB, DB9, 2U, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, 200 V, 240 V, 200 V

Tripp Lite SUINT3000LCD2U UPS SmartOnline de Doble Conversión de 208V / 230V 3000 VA 2.7kW - 10 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Ranura para Tarjetas, LCD, USB, DB9, 2U, Doble conversión (en línea), 3 kVA, 2700 W, 200 V, 240 V, 200 V

SKU: SUINT3000LCD2U

Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**

Color del producto: **Negro**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Voltaje de entrada de operación (min): **200 V**

Voltaje de entrada de operación (máx.): **240 V**

Capacidad de potencia de salida (VA): **3 kVA**

Potencia de salida: **2700 W**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Aspectos destacados

Tripp Lite SUINT3000LCD2U UPS SmartOnline de Doble Conversión de 208V / 230V 3000 VA 2.7kW - 10 Tomacorrientes, Autonomía Extendida, Ranura para Tarjetas, LCD, USB, DB9, 2U. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: Acoplador C13, Acoplador C19, Conector: Acoplador C20, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Voltaje de la pila: 72 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 13.5 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificación: CE, ENERGY STAR, FCC Part 15 Category A (EMI), CSA (Canada), EAC, SASO, UL1778

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA
Potencia de salida: 2700 W
Voltaje de entrada de operación (min): 200 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 240 V
Voltaje de operación de salida (min): 200 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 240 V
Regulación de la frecuencia de salida: 50 - 60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 10%
Índice de aumento de energía: 570 J
Número de fases de entrada: 1
Factor de poder: 0.9

Factor de cima: **3:1**

Filtro de ruido EMI/RFI: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **Acoplador C13, Acoplador C19**

Conector: **Acoplador C20**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puerto serial: **1**

Batería

Voltaje de la pila: **72 V**

Tiempo típico de respaldo a carga completa: **5 min**

Tiempo típico de respaldo a media carga: **13.5 min**

Batería hot-swap: **Si**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **2U**

Color del producto: **Negro**

Tipo de visualizador: **LCD**

Indicadores LED: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Certificados

Certificación: **CE, ENERGY STAR, FCC Part 15 Category A (EMI), CSA (Canada), EAC, SASO, UL1778**

Peso y dimensiones

Ancho: **437.9 mm**

Profundidad: **616 mm**

Altura: **87.9 mm**

Peso: **31.2 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **599.9 mm**

Largo del paquete: **760 mm**

Alto del paquete: **240 mm**

Peso del paquete: **39 kg**

Datos de logísticaLargo de la caja principal: **599.9 mm**Longitud de la caja principal: **760 mm**Alto de la caja principal: **240 mm**Peso de la caja principal: **39 kg**Cantidad por caja principal: **1 pieza(s)**Funda principal externa GTN (EAN/UPC): **00037332185631**País de origen: **China****Otras características**Número de fases: **1**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/112337/no-break-tripp-lite-suint3000lcd2u-ups-smartonline-de-doble-conversion-de-208v-230v-3000-va-27kw-10-tomacorrientes-autonomia-extendida-ranura-para-tarjetas-lcd-usb-db9-2u-doble-conversion-en-linea-3-kva-2700-w-200-v-240-v-200-v>