



StarTech.com Conmutador Switch KVM 4 puertos Video DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600, 3840 x 2400 Pixeles, Negro

StarTech.com Conmutador Switch KVM 4 puertos Video DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600, 3840 x 2400 Pixeles, Negro

SKU: SV431DPUA

Información Técnica

Marca: **StarTech.com**Pantalla incorporada: **No**

Máxima resolución: 3840 x 2400 Pixeles

Color del producto: **Negro**Tipo de puerto de teclado: **USB**Tipo de puerto de ratón: **USB**

Tipo de puerto de vídeo: **DisplayPort** Número de computadoras controladas: **4**

Puertos de la consola: DisplayPort, Auriculares de 3?5 mm, 3.5mm mic, USB A

Aspectos destacados

StarTech.com Conmutador Switch KVM 4 puertos Video DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600. Tipo de puerto de teclado: USB, Tipo de puerto de ratón: USB, Tipo de puerto de vídeo: DisplayPort. Máxima resolución: 3840 x 2400 Pixeles, Resolución (máxima digital): 2560 x 1600 Pixeles, Número de usuarios: 1 usuario(s). Color del producto: Negro, Material de la cubierta: Acero, Tiempo medio entre fallos: 136000 h. Voltaje de entrada: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 0.8 A, Voltaje de salida: 12 V. Certificados de cumplimiento: RoHS

Especificaciones

1
Puertos e Interfaces
Número de computadoras controladas: 4
Tipo de puerto de teclado: USB
Tipo de puerto de ratón: USB
Tipo de puerto de vídeo: DisplayPort
Puertos de la consola: DisplayPort, Auriculares de 3?5 mm, 3.5mm mic, USB A
Cantidad de puertos USB de la consola: 4
Concentrador USB: Si
Conexión de audio: Si
Salidas para auriculares: 5
Número de entradas de micrófono: 5
Enchufe de entrada de CC: Si
Desempeño
Máxima resolución: 3840 x 2400 Pixeles
Resolución (máxima digital): 2560 x 1600 Pixeles



mcashop

DDC2B soportado: Si

Compatibilidad con Hot-Plug: Si

Conectar y usar (Plug and Play): Si

Conexión en cadena: No

Número de usuarios: 1 usuario(s)

Canales de audio: 7.1

Diseño

Color del producto: Negro

Material de la cubierta: Acero

Indicadores LED: Si

Botón para presionar: Si

Teclas de acceso directo: Si

Tiempo medio entre fallos: 136000 h

Certificación: CE, FCC, UL, TAA, REACH

Exhibición

Pantalla incorporada: No

Exhibición en pantalla (OSD): No

Control de energía

Voltaje de entrada: 100 - 240 V

Corriente de entrada: 0.8 A

Voltaje de salida: 12 V

Corriente de salida: 1.5 A

Adaptador de energía externo: Si

Tipo de enchufe: Tipo M

Tipos de enchufe de energía compatibles: AU, EU, UK, US

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: RoHS

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 80%

Peso y dimensiones

Ancho: 221 mm

Profundidad: 130.6 mm

Altura: 44 mm





Peso: 1 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 214 mm

Largo del paquete: 411 mm

Alto del paquete: 87 mm

Peso del paquete: 1.6 kg

Contenido del empaque

Manual: Si

Adaptador AC incluido: Si

Pie de goma: Si

Otras características

Soporte de audio: Si

Control IP: No

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176200

Link: https://mcashop.mx/producto/112389/startechcom-conmutador-switch-kvm-4-puertos-video-displayport-dp-hub-concentrador-usb-20-audio-2560x1600-3840-x-2400-pixeles-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.