



TP-Link Kit de Cámara IP Wi-Fi / Incluye 1 Pieza Modelo TAPOC200 / 2 Megapixel / Utiliza La App Tapo / 1 Memoria Micro SD Hiksemi Modelo HS-TF-E1/32G

TP-Link Tapo C200, Cámara de seguridad IP, Interior, Inalámbrico, 2400 MHz, FCC, IC, CE, NCC, Techo

SKU: C200 V1

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tipo de sensor: **MOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Colocación compatible: **Interior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **Si**

Ethernet: **No**

Factor de forma: **Esférico**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

TP-Link Tapo C200. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación compatible: Interior, Tecnología de conectividad: Inalámbrico. Tipo de montaje: Techo, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Esférico. Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de inclinación: 0 - 114°, Rango de paneo: 0 - 360°. Tipo de sensor: MOS. Distancia focal fija: 4 mm

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Inalámbrico
Frecuencia de operación: 2400 MHz
Certificación: FCC, IC, CE, NCC
Diseño
Factor de forma: Esférico
Tipo de montaje: Techo
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Sistema
Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de inclinación: **0 - 114°**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Sensor de la imagen

Tipo de sensor: **MOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Distancia focal fija: **4 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **9 m**

Vídeo

Máxima resolución: **1920 x 1080 Píxeles**

Formatos de compresión de video: **H.264**

Velocidad de cuadro: **15 fps**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Protocolos de red compatibles: **WEP, WPA/WPA2-PSK**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Puertos e Interfaces

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Seguridad

Detección de movimiento en video: **Si**

Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida CC: **9**

Corriente de salida CC: **0.6 A**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Requisitos del sistema**Sistemas operativos móviles soportados: **Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3****Peso y dimensiones**Ancho: **85.4 mm**Profundidad: **86.8 mm**Altura: **117.7 mm****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **145 mm**Largo del paquete: **175 mm**Alto del paquete: **100 mm**Peso del paquete: **400 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/112893/tp-link-kit-de-camara-ip-wi-fi-incluye-1-pieza-modelo-tapoc200-2-megapixel-utiliza-la-app-tapo-1-memoria-micro-sd-hiksemi-modelo-hs-tf-e132g>