



## StarTech.com Dock Thunderbolt 3 - con Lector de Tarjetas SD - con Entrega de Alimentación de 85W - 4K Doble - Windows / Mac

StarTech.com Dock Thunderbolt 3 - con Lector de Tarjetas SD - con Entrega de Alimentación de 85W - 4K Doble - Windows / Mac, Alámbrico, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 85 W, 3,5 mm, 10,100,1000 Mbit/s, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u

SKU: TB3DOCK2DPPD

### Información Técnica

Marca: **StarTech.com**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **5**

Salidas para auriculares: **1**

Ethernet: **Si**

Velocidad de transferencia de datos: **40 Gbit/s**

Color del producto: **Negro**

### Aspectos destacados

StarTech.com Dock Thunderbolt 3 - con Lector de Tarjetas SD - con Entrega de Alimentación de 85W - 4K Doble - Windows / Mac. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Envío de energía de USB hasta: 85 W. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s, Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Color del producto: Negro, Tarjetas de memoria compatibles: MMC, MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC, Velocidad de transferencia de datos: 40 Gbit/s. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Corriente de entrada: 2.5 A, Tipo de fuente de alimentación: Externo. Sistemas operativos Windows soportados: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10..., Sistemas operativos Mac soportados: Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura

### Especificaciones

<b>Puertos e Interfaces</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Interfaz de host: <b>USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C</b>
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): <b>5</b>
Suministro de potencia USB: <b>Si</b>
Envío de energía de USB hasta: <b>85 W</b>
Cantidad de DisplayPorts: <b>1</b>
Cantidad de puertos Thunderbolt 3: <b>2</b>
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: <b>Si</b>
Salidas para auriculares: <b>1</b>
Conectividad con auriculares: <b>3,5 mm</b>
<b>Red</b>
Ethernet: <b>Si</b>
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): <b>1</b>

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

#### Desempeño

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MMC, MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC**

Velocidad de transferencia de datos: **40 Gbit/s**

Resolución (máxima digital): **5120 x 2880 Pixeles**

Color del producto: **Negro**

Apoyo UASP: **Si**

Material de la cubierta: **Aluminio**

Certificación: **CE, FCC, REACH**

#### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corriente de entrada: **2.5 A**

Tipo de fuente de alimentación: **Externo**

Voltaje de salida: **20 V**

Corriente de salida: **9 A**

Consumo de energía (inactivo): **180 W**

Tipo de enchufe: **Tipo N**

Tipos de enchufe de energía compatibles: **AU, JP, US**

#### Software

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Wi**

Compatible con Mac: **Si**

Sistemas operativos Mac soportados: **Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **87 mm**

Profundidad: **222 mm**

Altura: **34 mm**Peso: **492 g****Empaquetado de datos**Ancho del paquete: **145 mm**Largo del paquete: **295 mm**Alto del paquete: **90 mm**Peso del paquete: **1.5 kg****Contenido del empaque**Cables incluidos: **Corriente alterna, Thunderbolt, USB Tipo C**Adaptador AC incluido: **Si**Manual: **Si****Detalles técnicos**Certificados de cumplimiento: **RoHS****Datos de logística**Cantidad por caja principal: **10 pieza(s)**Largo de la caja principal: **310 mm**Longitud de la caja principal: **480 mm**Alto de la caja principal: **314 mm****Otras características**Circuito integrado: **Intel - Alpine Ridge JHL6540, Texas Instruments - TPS65983, Fresco - FL1100EX, Intel - WGI210AT, C-Media - CM6533, Genesys Logic - GL3226**Link: <https://mcashop.mx/producto/112920/startechcom-dock-thunderbolt-3-con-lector-de-tarjetas-sd-con-entrega-de-alimentacion-de-85w-4k-doble-windows-mac>