



TP-Link TG-3468 tarjeta de red Interno Ethernet 2000 Mbit/s

TP-Link TG-3468, Interno, Alámbrico, PCI Express, Ethernet, 2000 Mbit/s, Verde, Gris

SKU: TG-3468

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Interfaz de host: **PCI Express**

Interfaz: **Ethernet**

Rango máximo de transferencia de datos: **2000 Mbit/s**

Interno: **Si**

Aspectos destacados

TP-Link TG-3468. Interno. Tecnología de conectividad: Alámbrico, Interfaz de host: PCI Express, Interfaz: Ethernet. Rango máximo de transferencia de datos: 2000 Mbit/s. Color del producto: Verde, Gris

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Interfaz de host: PCI Express
Interfaz: Ethernet
Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1
Red
Rango máximo de transferencia de datos: 2000 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet: Si
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado: 10/100/1000BaseT(X)
Conexión lista LAN: Si
IEEE Auto MDIX: Si
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Auto-negociación: Si
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Etiquetado VLAN: Si
Distancia de funcionamiento máximo: 100 m
Diseño
Componente para: PC

Color del producto: **Verde, Gris**

Interno: **Si**

Indicadores LED: **Estado**

Certificación: **FCC, BSMI, VCCI**

Requisitos del sistema

Sistemas operativos Windows soportados: **Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterpris**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **78.5 mm**

Profundidad: **120.8 mm**

Altura: **21.5 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **160 mm**

Largo del paquete: **135 mm**

Alto del paquete: **30 mm**

Peso del paquete: **100 g**

Contenido del empaque

Soportes de montaje incluidos: **Si**

CD fuente: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **BSMI, CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Otras características

Soporte de control de flujo: **Si**