

# Tripp Lite TLP604TEL Protector contra sobretensiones Protect It!, de 6 tomacorrientes, 1.2 m [4 pies]. Cable, 790 Joules, protección para teléfono/fax/módem

Tripp Lite TLP604TEL Protector contra sobretensiones Protect It!, de 6 tomacorrientes, 1.2 m [4 pies]. Cable, 790 Joules, protección para teléfono/fax/módem, 790 J, 6 salidas AC, NEMA 5–15R, 120 V, 15 A, 1800 W

SKU: TLP604TEL

## Información Técnica

Marca: **Tripp Lite**
Longitud de cable: **1.2 m**
Índice de aumento de energía: **790 J**
Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC**
Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R**
Voltaje nominal de entrada: **120 V**
Corriente nominal de salida: **15 A**
Máxima energía: **1800 W**
Funciones de protección de sobrecarga: **Fax, Módem, Teléfono**

## Aspectos destacados

El supresor de sobretensiones TLP604TEL de Tripp Lite ofrece económica supresión de sobretensiones de CA y de la línea telefónica para protección completa de estaciones de trabajo, PCs de escritorio, sistemas de telecomunicaciones y otros equipos electrónicos delicados. La supresión de sobretensiones de CA incorporada, protege a los equipos de daños y problemas de funcionamiento causados por las sobretensiones transientes. El conjunto de enchufes RJ11 para supresión en líneas telefónicas protegen a las líneas de módem telefónico y módem DSL, fax, teléfonos inalámbricos y mucho más. El TLP604TEL ofrece 6 tomacorrientes en total, cable de 1.22 m [4 pies] y LED de diagnóstico para advertir sobre daños en el supresor. Con un Valor nominal de supresión de 790 joules protege a los equipos contra sobretensiones y ruido en la línea. Atractivo gabinete blanco con pestañas de instalación con perforaciones y 1 tomacorriente diseñados para conector de transformador ofrece una conveniente protección para equipos y accesorios de computadoras de escritorio. $20,000 de Seguro Máximo de por Vida (EE. UU., Canadá y Puerto Rico solamente).

CLAVIJA y TOMACORRIENTES: Entrada: NEMA5-15P. Salida: 6 NEMA5-15R / Cable de alimentación de CA de 1.22 m [4 pies]

ELÉCTRICO: 120V CA, 60Hz, 15A (Requiere receptáculo de pared NEMA5-15R)

FORMATO: Barra de Contactos cableada con múltiples tomacorrientes

SUPRESIÓN: CA: Límite de 150V RMS / 790 joules / Rango de paso permitido de 400V UL1449

Teléfono: Supresión de sobretensiones para una línea telefónica (conectores RJ11, 2 hilos, 1 línea)

## Especificaciones

| |
|---|
| **Puertos e Interfaces** |
| Conector de alimentación: **NEMA 5–15P** |
| **Peso y dimensiones** |
| Peso: **370 g** |
| Longitud de cable: **1.2 m** |
| Ancho: **47 mm** |

| | |
|---|---|
| Profundidad: **31.2 mm** | |
| Altura: **274.3 mm** | |
| **Control de energía** | |
| Índice de aumento de energía: **790 J** | |
| Cantidad de salidas AC: **6 salidas AC** | |
| Tipo de salida AC: **NEMA 5–15R** | |
| Voltaje nominal de entrada: **120 V** | |
| Corriente nominal de salida: **15 A** | |
| Máxima energía: **1800 W** | |
| Pico de corriente, modo común: **35500 A** | |
| **Empaquetado de datos** | |
| Ancho del paquete: **40.6 mm** | |
| Largo del paquete: **124.5 mm** | |
| Alto del paquete: **317.5 mm** | |
| Peso del paquete: **450 g** | |
| **Certificados** | |
| Certificación: **UL1449, UL1363, UL497A, FCC 68, cUL** | |
| **Características** | |
| Color del producto: **Gris** | |
| Funciones de protección de sobrecarga: **Fax, Módem, Teléfono** | |
| Interruptor integrado: **Si** | |
| País de origen: **China** | |

Link: https://mcashop.mx/producto/113024/tripp-lite-tlp604tel-protector-contra-sobretensiones-protect-it-de-6-tomacorrientes-12-m-4-pies-cable-790-joules-proteccion-para-telefonofaxmodem

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.