

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



www.mcashop.mx



TP-Link TL-SF1024 dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Negro

TP-Link TL-SF1024, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack

SKU: TL-SF1024

Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
- Montaje en rack: **Si**
- Apilable: **No**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **24**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Tipos de cable soportados: **Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Ruteo de entradas: **1**

Soporte de control de flujo: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
Guardar y remitir: **Si**

Seguridad

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**
Apilable: **No**
Color del producto: **Negro**
Indicadores LED: **Actividad, Enlace**

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: **Si**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**
Consumo energético: **3.53 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**
Profundidad: **180 mm**
Altura: **44 mm**

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: **Si**

Detalles técnicos

Altura de la caja de envío: **1 mm**

Ancho de la caja de envío: **1 mm**

Longitud del contenedor de envío: **1 mm**

Peso neto del empaque de envío (interno): **1 g**

Cantidad por caja de envío: **11 pieza(s)**

Número de cartones por capa: **1 pieza(s)**

Número de capas por tarima (aérea): **1 pieza(s)**

Número de capas por tarima (marítima): **1 pieza(s)**

Peso bruto de la tarima (aérea): **1 g**

Número de cajas de cartón por tarima (aérea): **11 pieza(s)**

Cantidad por tarima (aérea): **1 pieza(s)**

Longitud de la tarima: **1 mm**

Ancho de la tarima: **1 mm**

Altura de la tarima (aérea): **1.1 cm**

Peso bruto de la tarima (aérea): **1 g**

Número de cajas de cartón por tarima (marítima): **1 pieza(s)**

Cantidad por tarima (aérea): **1 pieza(s)**

Altura de la tarima (aérea): **1.1 cm**

Certificados

Certificación: **FCC, CE, RoHS**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/113068/tp-link-tl-sf1024-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-negro>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.