



# TP-Link TL-SF1024 dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Negro

TP-Link TL-SF1024, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack

SKU: TL-SF1024

### Información Técnica

Marca: TP-LINK Soporte 10G: No

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Montaje en rack: Si

Apilable: No

Fuente de alimentación incluida: Si Capacidad de conmutación: 4.8 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas Tipo de interruptor: No administrado

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

## Aspectos destacados

## **Especificaciones**

### Características de administración

Tipo de interruptor: No administrado

#### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): 24 Conector eléctrico: Toma de entrada de CC

Red

Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Soporte 10G: No

Tipos de cable soportados: Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e

Bidireccional completo (Full duplex): Si

Ruteo de entradas: 1

Soporte de control de flujo: Si

Auto MDI / MDI-X: Si

#### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: 4.8 Gbit/s Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas

Guardar v remitir: Si

#### Seguridad



Filtro de direcciones MAC: Si

Diseño

Montaje en rack: Si

Apilable: No

Color del producto: Negro

Indicadores LED: Actividad, Enlace

Control de energía

Fuente de alimentación incluida: Si Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Consumo energético: 3.53 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): No

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 440 mm

Profundidad: 180 mm

Altura: 44 mm

Contenido del empaque

Guía de configuración rápida: Si

Technical details

Altura de la caja de envío: 1 mm

Ancho de la caja de envío: 1 mm

Longitud del contenedor de envío: 1 mm

Peso neto del empaque de envío (interno): 1 g

Cantidad por caja de envío: 11 pieza(s)

Número de cartones por capa: 1 pieza(s)

Número de capas por tarima (aérea): 1 pieza(s)

Número de capas por tarima (marítima): 1 pieza(s)

Peso bruto de la tarima (aérea): 1 g

Número de cajas de cartón por tarima (aérea): 11 pieza(s)

Cantidad por tarima (aérea): 1 pieza(s)

Longitud de la tarima: 1 mm

Ancho de la tarima: 1 mm

Altura de la tarima (aérea): 1.1 cm

Peso bruto de la tarima (aérea): 1 g

Número de cajas de cartón por tarima (marítima): 1 pieza(s)

Cantidad por tarima (aérea): 1 pieza(s)

Altura de la tarima (aérea): 1.1 cm

Certificados

Certificación: FCC, CE, RoHS

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): 85176990

Link: https://mcashop.mx/producto/113068/tp-link-tl-sf1024-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-negro