



TP-Link TL-SF1024 dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Negro

TP-Link TL-SF1024, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Montaje en rack

SKU: TL-SF1024

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

TP-Link TL-SF1024. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 4.8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje en rack

Especificaciones

Características de administración
Tipo de interruptor: No administrado
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100)
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): 24
Conector eléctrico: Toma de entrada de CC
Red
Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Soporte 10G: No
Tipos de cable soportados: Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Bidireccional completo (Full duplex): Si
Ruteo de entradas: 1
Soporte de control de flujo: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Transmisión de datos
Capacidad de conmutación: 4.8 Gbit/s
Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas

Guardar y remitir: **Si****Seguridad**Filtro de direcciones MAC: **Si****Diseño**Montaje en rack: **Si**Apilable: **No**Color del producto: **Negro**Indicadores LED: **Actividad, Enlace**Certificación: **FCC, CE, RoHS****Detalles técnicos**Altura de la caja de envío: **1 mm**Ancho de la caja de envío: **1 mm**Longitud del contenedor de envío: **1 mm**Peso neto del empaque de envío (interno): **1 g**Cantidad por caja de envío: **11 pieza(s)**Número de cartones por capa: **1 pieza(s)**Número de capas por tarima (aérea): **1 pieza(s)**Número de capas por tarima (marítima): **1 pieza(s)**Peso bruto de la tarima (aérea): **1 g**Número de cajas de cartón por tarima (aérea): **11 pieza(s)**Cantidad por tarima (aérea): **1 pieza(s)**Longitud de la tarima: **1 mm**Ancho de la tarima: **1 mm**Altura de la tarima (aérea): **1.1 cm**Número de cajas de cartón por tarima (marítima): **1 pieza(s)****Control de energía**Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Consumo energético: **3.53 W****Alimentación a través de Ethernet (PoE)**Energía sobre Ethernet (PoE): **No****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **180 mm**

Altura: **44 mm**

Empaquetado de datos

Guía de configuración rápida: **Si**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/113068/tp-link-tl-sf1024-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-negro>