

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**TP-Link TL-SF1024D dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Gris**

TP-Link TL-SF1024D, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Montaje en rack  
SKU: TL-SF1024D

## Información Técnica

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo de interruptor: **No administrado**
- Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**
- Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**
- Estándares de red: **IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**
- Soporte 10G: **No**
- Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**
- Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**
- Montaje en rack: **Si**
- Apilable: **No**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Fuente de alimentación incluida: **Si**
- Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

### Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): **24**

Conector eléctrico: **Conector de entrada de CA**

### Red

Estándares de red: **IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Tecnología de cableado ethernet de cobre: **10GBASE-T, 100BASE-TX**

Tipos de cable soportados: **Cat3, Cat5e, Cat4, Cat5**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100 Mbit/s**

### Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**  
Rendimiento: **3.57 Mpps**  
Rango de reenvío: **3.57 Mpps**  
Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**  
Guardar y remitir: **Si**  
Memoria intermedia de paquetes: **2 MB**

#### Protocolos

Protocolos de red compatibles: **CSMA/CD, TCP/IP**

#### Diseño

Montaje en rack: **Si**  
Apilable: **No**  
Color del producto: **Gris**  
Material de la cubierta: **Metal**  
Indicadores LED: **Si**

#### Desempeño

Sin ventilador: **Si**

#### Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**  
Fuente de alimentación incluida: **Si**  
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**  
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**  
Consumo energético: **3.53 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**  
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**  
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**  
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**  
Disipación del calor: **10.88 BTU/h**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **294 mm**

Profundidad: **180 mm**

Altura: **44 mm**

#### Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Manual de usuario: **Si**

Estante de montaje: **Si**

#### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

Ancho del paquete: **250 mm**

Largo del paquete: **400 mm**

Alto del paquete: **80 mm**

Peso del paquete: **2 kg**

#### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

#### Certificados

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

#### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/113070/tp-link-tl-sf1024d-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-gris>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.