



## TP-Link TL-SF1024D dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Gris

TP-Link TL-SF1024D, No administrado, Fast Ethernet (10/100), Montaje en rack

SKU: TL-SF1024D

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Capacidad de conmutación: **4.8 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

### Aspectos destacados

TP-Link TL-SF1024D. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Fast Ethernet (10/100), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 4.8 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Conector de entrada de CA. Montaje en rack

### Especificaciones

<b>Características de administración</b>
Tipo de interruptor: <b>No administrado</b>
<b>Puertos e Interfaces</b>
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>24</b>
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: <b>Fast Ethernet (10/100)</b>
Cantidad de puertos Fast Ethernet (cobre): <b>24</b>
Conector eléctrico: <b>Conector de entrada de CA</b>
<b>Red</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x</b>
Soporte 10G: <b>No</b>
Tecnología de cableado ethernet de cobre: <b>10GBASE-T, 100BASE-TX</b>
Tipos de cable soportados: <b>Cat3, Cat5e, Cat4, Cat5</b>
Auto MDI / MDI-X: <b>Si</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100 Mbit/s</b>
<b>Transmisión de datos</b>
Capacidad de conmutación: <b>4.8 Gbit/s</b>
Rendimiento: <b>3.57 Mpps</b>
Rango de reenvío: <b>3.57 Mpps</b>
Tabla de direcciones MAC: <b>8000 entradas</b>
Guardar y remitir: <b>Si</b>

Memoria intermedia de paquetes: **2 MB**

#### Protocolos

Protocolos de red compatibles: **CSMA/CD, TCP/IP**

#### Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **No**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Metal**

Indicadores LED: **Si**

#### Desempeño

Sin ventilador: **Si**

#### Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS**

#### Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo energético: **3.53 W**

#### Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Disipación del calor: **10.88 BTU/h**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **294 mm**

Profundidad: **180 mm**

Altura: **44 mm**

#### Empaquetado de datos

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Manual de usuario: **Si**

Tipo de empaque: **Caja**

Estante de montaje: <b>Si</b>
Ancho del paquete: <b>250 mm</b>
Largo del paquete: <b>400 mm</b>
Alto del paquete: <b>80 mm</b>
Peso del paquete: <b>2 kg</b>
<b>Sustentabilidad</b>
Cumplimiento de la sostenibilidad: <b>Si</b>
<b>Datos de logística</b>
Código de Sistema de Armonización (SA): <b>85176990</b>

Link: <https://mcashop.mx/producto/113070/tp-link-tl-sf1024d-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-gris>